

卤素石英加热管，发热管，电热管厂家——普森电热

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 卤素石英加热管，发热管，电热管厂家——普森电热 |
| 公司名称 | 连云港市普森电热设备有限公司 |
| 价格 | 15.00/支 |
| 规格参数 | 品牌:普森电热 型号:非标定做 产地:连云港 |
| 公司地址 | 连云港市东海县经济开发区晶宸路北侧 |
| 联系电话 | 0518-87783098 18036692425 |

产品详情

红外加热管

又称卤素加热管：是在石英外壳内放入钨灯丝，

通过灯丝设计和外壳使灯丝使灯丝发光光谱在2300-2500K范围。

分为民用和工业用。

红外线灯管

是将钨丝伸入充气的石英管中构成。

钨丝在交流电压作用下发热并加热石英管中的气体，由此产生红外线辐射。石英近红外，以及其它烘干、干燥、加热，其优点是清洁、温度高、节能、安全、使用方便并且发热均匀。

技术特征：

- 1.无需远红外涂层，光谱辐射匹配吸收特性好，长期使用辐射性能不退变，电热转换效率高。比一般加热元件节能30%左右。
- 2.工作温度高，选择范围宽。其中用陶瓷帽封装型的，最高耐温达800 。
- 3.升温快、热惯性小，耐高温、耐腐蚀，热化学性能稳定性好，使用寿命长，绝缘强度高。
- 4.无污染，是一种清洁型的加热器，符合现代生产高节奏、高品质的要求，适用于卫生要求高的家用电器上。
- 5.设计、制造、安装都十分方便，经济安全。

特性：

一:管径 单管红外灯外径一般有： ϕ 10、 ϕ 11..... ϕ 20mm等规格，

二:长度

长度最长可达3500mm。使用时，其快速升温及迅速降温时间，仅1-2秒，大大提高了工作的效率

三:耐温 最高操作温度可达1000 ，使用寿命平均为5000小时

四:色温 色温为2400k至2500k

五:波长 发射短波红外线，波长范围为0.5-2 μ ，峰值为1.2-1.3 μ 。

远红外加热管具有高密度、高热效、低能耗的显著特点。

利用这种管作为加热元件的加热器、

烘箱烘道等加热设备比普通红外加热能大大地提高工作效率，

缩短加热周期，节约设备所占空间，节约能源，降低生产成本。

- * 波长可控制在0.76 μ m-2 μ m和2 μ m-16 μ m.

并根据被加热物体的物理特性选择不同的波长加热管。热效率可达86%以上。

- * 高红外加热管的热惯性很小。通电后0.8秒可达额定功率的50%，

约1秒钟可达额定功率的80%，约2秒钟可达额定功率运行，升温、降温迅速。

- * 高红外加热管可在管壁的一定部位喷涂金、钛等的重金属形成定向反射层，

可大大提高热效率，降低反射罩的温度。

- * 高红外加热管的使用寿命在3000-5000小时（根据不同的使用环境）

- * 高红外加热管自身体积小，而功率可做的很大。

如 12mm长300mm的加热管功率可做到1KW。我公司的产品功率从300W-6000W，

电压有110V、220V、380V，长度从120mm-2000mm 都有成品

并可根据用户的需要生产各种非定型管。

红外线卤钨灯管属于热辐射光源，该灯具有安装方便，

不需任何附件、交直流电路都能使用等优点。

卤素灯管产品介绍：

卤素灯管是一种密封式的发光发热管，内充卤族元素惰性气体，中间有钨丝分白、黑两种（由于白钨丝造价要比黑钨丝高的多，所以市场上没有普及）。卤素管具有热效率高、加热不氧化、使用寿命长等优点，而且有些机型还附加有定时、旋转、加湿等功能。卤素管取暖器是靠发光散热的，一般采用2~3根卤素管为发热源，消耗功率在900~1200W左右，较适用于面积为12平方米左右的房间。现在一些比较先进的产品具跌倒自动断电、自动摇头等功能，设计简单实用。

工业适用于几乎凡是需要加热的行业：印染、制鞋、涂装、食品、电子、医药、纺织、木材、纸业、汽车、塑料、家俱、金属、热处理、包装机械等等。

售后服务：货物名称：卤素石英加热管 单价：按规格用量待定 最小量：10（支）

工作电压：100V~380V 功率：100W~3000W 规格：（ 10~ 15）mm

长度：（LTH200~2200）mm

管型：直管，弯管（梨型管，U型管等异型管）

质量控制：内部严控 交货期：5天左右 产地：中国江苏连云港

包装：鱼泡纸，木箱或根据需要配套。

运输方式：按合同规定或双方协商

售后服务：经规格要求不同价格不一，请买家与卖家联系协定，本公司检验，如质量问题，会给予书面

纠正报告和更换所损产品。

详情请与我方邮件或电话联系，我将代表公司在第一时间给予贵公司以肯定的答复。

本公司所有规格均可定做，提供详细参数（管径，总长，功率，电压,瓷头的长度以及引线的长度）时间为五到七天交货，欢迎来电咨询！

定做红外线加热管注意事项：

- 1、确定规格：加热管长度、电压、功率、两边线长、灯丝、管的类型和数量。
- 2、定做加热管最好提前半个月，石英加热管生产周期一般5-7天，加上发货所需时间2-3天，提前订做不耽误贵公司的生产计划。
- 3、如果不知道应该用哪种加热管，可以联系（18036692425 蓝小姐），我将代表公司在第一时间给予贵公司以肯定的答复！

祝生活美满，事业兴旺！！！！

连云港市普森电热设备有限公司