

风机 防爆风机 屋顶风机 BDWT防爆屋顶风机

产品名称	风机 防爆风机 屋顶风机 BDWT防爆屋顶风机
公司名称	德州亚通风机有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	品牌:亚通 型号:BDWT系列 产地:山东德州
公司地址	中国 山东 德州 经济开发区康博路众望家园沿街楼一单元5层A-5 ..
联系电话	86 0534 5014444 15275715444

产品详情

DWT系列屋顶风机采用模压轴流或离心叶轮，风机电机直联传动，防腐风帽、金属或玻璃钢风筒底座，具有耐腐蚀、质轻高强、运转平稳、维护简单、噪声低、性能优等特点，广泛应用于发电、化工、橡胶、制药、食品加工、冶金等各行业及高级民用建筑的通风换气。

DWT-I型采用宽叶片、大弦长、空间扭曲倾斜式轴流叶轮，适用于中低压、大流量场合的通风换气

一、概述

DWT - 1型粮库屋顶轴流通风机是我公司根据国家储备粮库通风换气需要，继LT35 - 11型粮库专用轴流通风机之后研制开发的另一种新型风机产品。该风机具有以下特点：

- 1、流量较同机号离心风机大，压力较同机号轴流风机高的特点。
- 2、效率高、噪声低：本风机系采用先进的CAD绘图软件，经多目标优化设计、研制开发。
- 3、高强、耐腐蚀：风机叶轮用优质碳素结构钢冲压而成。
- 4、运转平稳、寿命长：该风机的转动惯量小、动平衡精度高、运转平稳，各项性能指标高于同类风机行业标准，能确保风机长期稳定地运行。
- 5、适用面广：该风机可以根据使用要求，制造成专业型、阻燃型、适用于抗老化抽吸易燃易爆及有腐蚀性气体的场合。
- 6、外型美观：该风机的风帽部件采用玻璃制作，外表面采用进口胶衣树脂膜，曲面过渡圆滑柔和、美观大方、实用性强。

7、使用条件：输送介质为空气和粮食仓库内排出各种异味气体，风机工作环境温度在 - 20 ~ 45 之间。

二、用途

该型风机安装在粮食仓库屋顶上，其用途是：用来排除粮食仓库中的干热空气或潮湿空气；同时，可协助排出离心风机在仓库底部的风道对粮堆进行机械通风时，从粮堆表面流出的各种异味气体。

联系人：危女士

手机号15806871688

邮箱：1368567640@qq.com

德州亚通空调有限公司

地址：山东德州武城鲁权屯工业区

电话：0534-5074444 传真：0534-5072333