

道路施工洗车平台

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 道路施工洗车平台 |
| 公司名称 | 武汉迈极环保科技有限公司 |
| 价格 | 1.00/台 |
| 规格参数 | 冲洗压力:3-4Kg/cm2 额定电压:AC380V 额定电流:15A |
| 公司地址 | 中国 湖北 武汉 江汉区 江兴路17号A栋510 (中信大楼) |
| 联系电话 | 86 027 65029567 18827097601 |

产品详情

洗轮机又称[洗车台](#)

，是依据市政、路政、建委、环委、交通等各部门对施工车辆的要求下，对各类工程车辆的轮胎及底盘而设计，该设备利用多方位高压水对轮胎及底盘部位进行高压冲洗，从而达到将车轮及底盘彻底洗净的效果的一种机械设备。特别适用于各类建筑工地、矿业工场、水泥制品厂、煤矿、发电厂、垃圾填埋厂、高档社区等场所的进出车辆清洗。从而达到无粉尘污染的优良工程。该设备安装运输方便，可适用各种工地频繁转场的需要。

| 项目 | 单位 | 数值 |
|--------------|--------|-------------------|
| 设备尺寸 (长x宽x高) | cm | 600x400x100 |
| 使用车辆及载重量 | | 120T以下各类工程车和垃圾运输车 |
| 冲洗方式 | | 车辆自行 |
| 启动方式 | | 自动/手动 |
| 冲洗压力 | Kg/cm2 | 3-4 |
| 配电系统额定电压 | V | AC380 |
| 配电系统额定电流 | A | 15 |
| 配电系统额定功率 | KW | 22 |
| 冲洗时间 | S | 1-60 (可调) |
| 冲洗耗水量 | L/辆 | 小于5 (循环) |

安置和应用

洗轮机应设置于工地大门内侧，其周边设置排水沟，排水沟与二级沉淀池相连，并按规定处置泥浆和废水排放，沉淀池需定期清理并与市政排水管网相接。

值班人员配置：每个工地除了门卫保安外，还应根据工地运输车辆进出情况，配备不少于2人的专职人员，主要从事对驶出工地的物料运输车辆的冲洗工作。