

厂家直销 博美鑫 UV丝印 哑膜光油墨

产品名称	厂家直销 博美鑫 UV丝印 哑膜光油墨
公司名称	深圳市博美鑫印刷材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	着色力:100% 颜色:透明 粘度:25s
公司地址	深圳市光明新区公明街道合水口社区文阁路中裕绿色高新产业园B栋11楼C区
联系电话	075527187116 13924665471

产品详情

品牌	博美鑫	用途	UV丝印油墨
着色力	强(%)	细度	小于5um(um)
适用对象	彩盒包装行业	流动度	好(mm)
固着速度	15-40m/min(min)	保质期	6(个月)
颜色	透明		

UV哑膜光油-使用说明 产品用途：1、适用于BOPP、OPP复膜产品包装。2、适用于纸张、PVC、PET、处理的PE、PP等塑料产品包装。产品特性：1、UV固化速度快，不含溶剂，属于环保产品。2、附着力好，耐折性优，滑爽性佳，亮度高。3、印刷适应性优，流平性、消泡性好。技术参数：1、粘度25，cps：2500-5000 cps。2、细度：< 5um。3、固化速度：(80W/cm*2支Hg Lamp)：15-40m/min 4、印刷网版：250-400目网版均可使用。5、稀释剂：配套专用稀释剂。注意事项：1、UV固化机的UV灯管功率一般为5.6-8KW/支，2支高压汞灯(波长300-400nm)，固化时输送带一般为15-55m/min。2、获得不同的膜厚、光泽和色泽，可选择合适网目版印刷，一般用100-160T(250-400目)聚脂单丝网版印刷。3、本产品可直接使用，也可加配套稀释剂调粘度，但不得加有其他非配套类的油墨或稀释剂，经充分搅拌后再进行印刷，用完封闭保存。4、若在深色油墨或底材上(如黑、金、银、蓝色等)印刷时，印好后应立即固化，且固化时间可能会延长些，注意确保完全固化，防反粘。5、印刷完毕，须用酯类、醇类或酮类溶剂彻底洗净网版，待溶剂彻底挥发后才能开始再印刷。6、UV油墨应储存在阴凉、通风、避光的地方，保质期一般为6个月。用过的产品不能混合在没用过的产品里。以上信息及参数相信是准确的，因为产品的使用条件不在本公司监督之下，故本公司不能提供任何保证及

担保，我们只保证产品质量与样品质量一致。 深圳市博美鑫印刷材料有限公司/技术部