

风口 散流器 FK-5型LSD线槽形散流器

产品名称	风口 散流器 FK-5型LSD线槽形散流器
公司名称	德州亚通风机有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:亚通 型号:FK-5型 产地:山东德州
公司地址	中国 山东 德州 经济开发区康博路众望家园沿街楼一单元5层A-5 ..
联系电话	86 0534 5014444 15275715444

产品详情

散流器是空调或通风的送风口，就是让出风口出风方向分成多向流动,一般用在大厅等大面积地方的送风口设置,以便新风分布均匀。

根据散流器类型不同，有（1）方（矩）形散流器、圆形多层锥面散流器、圆形凸型散流器，其气流流型为平送贴附型；（2）自力式温控变流型散流器（3）送回（吸）两用散流器。

1.散流器选用主要控制参数风口型式。材质、规格、出口风速、全压损失和气流射程等。

2.散流器的材质主要有塑料、钢制和铝合金两类。

3.选型要点

1) 根据工程特点、所需气流组织类型。调节性能和送风方式等，选择相应的风口类型。

2) 根据需要风量[送风或排（回）风]，在风口颈部（或风口进出口断面处）允许的风速范围内，确定所需风口的尺寸。如按风口风速（一般为2~5m/s）确定风口尺寸时，应考虑风口的有效面积率（一般为30%~60%）。

3) 校核所选择风口的主要技术性能。如射程、压力损失、噪声指标以及工作区域内的风速与温差。

4) 确定所选风口的布置安装方式以及与风道的连接方式。

联系人：危女士

手机号15806871688

邮箱：1368567640@qq.com

德州亚通空调有限公司

地址：山东德州武城鲁权屯工业区

电话：0534-5074444 传真：0534-5072333