

24口ODF光纤配线架 光缆终端盒 满配

产品名称	24口ODF光纤配线架 光缆终端盒 满配
公司名称	深圳市特瑞通光电技术有限公司
价格	150.00/套
规格参数	产品型号:ODF24芯2U 规格:480*235*2U 材质:ABS
公司地址	深圳市宝安区石岩街道田心路上屋坑尾园岭工业区巧通工业园C栋6楼东侧
联系电话	13480855414 13058058587

产品详情

注：由于产品较重，购买前请务必联系客服协商运输方式及邮费再拍下，感谢！

产品简介：ODF单元箱，光纤熔接配线单元盒，又称ODF配线箱，是用于光缆引入、固定和保护、光缆终端与尾纤熔接,用户可根据实际需求选配单元数量或法兰盘数量。是专为光纤通信机房设计的光纤配线设备。具有光缆固定和保护功能光缆终接功能、调线功能、以及光缆纤芯和尾纤保护功能。既单独装配成光纤配线架，也可与数字配线单元、音频配线单元同装在一个机柜/架内，构成综合配线架。该设备配置灵活、安装使用简单、容易维护、便于管理、是光纤通信光缆网络终端，或中继点实现排纤、跳纤光缆熔接及接入必不可少的设备之一。

产品特性：· 壳体采用冷轧板静电喷涂，外形美观，使用方便。·

内配光缆固定装置、熔接盘、过线环。·

熔接盘采用叠加式结构，配置灵活，最大容量可达96芯，使用带状光缆可达144芯。

采用压入式适配器安装固定设计，安装简便快捷，可安装FC,SC,ST和LC等多种适配器。·

具有使光缆金属构件与终端盒壳体绝缘并能方便地引出接地的功能。·

能提供充足的光缆终端安放和余留光纤存储空间，使光纤维护操作更快捷。·

可根据用户需求定制特殊规格尺寸。· 大气压力 70KPa ~ 106kPa

应用范围：用于配线间和设备间光缆的端接、使用和管理。

参数规格：

序号	产品型号	产品尺寸 (mm)	重量 (kg)	环境 ()	工
1	ODF-12芯	480*235*1U	2.9	-45 ~ +80	85 50
2	ODF-24芯	480*235*2U	4.5	-45 ~ +80	85 50
3	ODF-48芯	480*235*3U	6.3	-45 ~ +80	85 50
4	ODF-72芯	480*235*4U	8.0	-45 ~ +80	85 50

我公司长期供应：FTTH光纤系列产品，光纤跳线、尾纤、适配器（FC、SC、LC等）网络配线架、理线架、信息面板，分线盒等。光纤快速连接器，光纤快速接头，光纤衰减器，，安装机架，熔纤盘、光纤跳线、尾纤、光纤配线单元、光纤桌面盒、同轴连接器、网络与通信工具。

深圳市特瑞通光电技术有限公司联系人：刘飞来 手机：13058058587电话：0755-86561809-810
传真：0755-26612903网站：www.ttifiber.com地址：深圳市宝安区石岩巧通园岭工业区C栋6楼东