

# 全国做化工装备的厂家，全国做石化装备的厂家，全国做非标装备的厂家

产品名称	全国做化工装备的厂家，全国做石化装备的厂家，全国做非标装备的厂家
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

## 产品详情

全国做化工装备的厂家，全国做石化装备的厂家，全国做非标装备的厂家对可能产生超压的工艺管道应设置安全泄压装置。输送易氧化、易聚合或易凝固液体的工艺管道，以及需要保持低温运行的工艺管道，应根据储运条件采取防护措施。 5.2.2.7 工艺管道应在水陆域分界附近设置紧急切断阀，并宜设置在陆域侧，安装位置应满足紧急情况下人工操作要求，距离码头前沿线不应小于20m。选用的电动或气动阀门应具有远传和手动操作功能，其动力源应接入消防电源或备用气源。全国做化工装备的厂家，全国做石化装备的厂家，全国做非标装备的厂家工艺设备和管道保温（冷）层应采用不燃材料或难燃材料。5.2.3 油气化工码头区域内的工艺泵站应符合下列规定。

5.2.3.1 泵站宜采用地上式，有条件时可采用露天或半露天布置方式。 5.2.3.2 封闭式泵房应采取强制通风措施，通风能力在工作期间不宜小于12次/h，非工作期间不宜小于5次/h。全国做化工装备的厂家，全国做石化装备的厂家，全国做非标装备的厂家码头油气回收设施的防火设计应符合现行行业标准《码头油气回收设施建设技术规范（试行）》（JTS196-12）的相关规定。

### 条文说明

5.2.1.2 码头装船作业基本上都采用软管或装卸臂与船舶集油口联接，全国做化工装备的厂家，全国做石化装备的厂家，全国做非标装备的厂家通过船舶管系进入油舱。曾有少量小型船舶采用软管直接向液货舱口灌装工艺，由于易产生静电危害，故明确规定不得采用。5.2.1.3~5.2.1.7 极度危害介质根据现行国家标准《职业接触毒物危害程度分级》（GB 5044）确定。装卸臂配带绝缘法兰，装卸软管配置不导电短管以防止船岸之间杂散电流危害。本条文要求与第8.3.4条对应。码头采用软管装卸时，要避免软管与码头面或船舶甲板接触碰撞产生火花，全国做化工装备的厂家，全国做石化装备的厂家，全国做非标装备的厂家常见措施有设置软管吊托架或加设保护衬垫等。