

# AS型撕裂式潜水排污泵

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | AS型撕裂式潜水排污泵               |
| 公司名称 | 上海剑泉泵阀制造有限公司              |
| 价格   | .00/个                     |
| 规格参数 |                           |
| 公司地址 | 中国 上海 上海市 上海奉贤区柘林镇驰华路553号 |
| 联系电话 | 021-33618085 13817524901  |

## 产品详情

产品概述：AS型 撕裂式潜水排污泵

是上海剑泉泵阀制造有限公司采用德国ABS公司先进的技术，特别适用于输送含有坚硬固体、纤维物的液体，以及特别脏、粘和滑的液体。所有AS泵均装有经调整好的撕裂机构，能将污水中长纤维、袋、带、草、布条等撕裂后排出，所以撕裂式潜水排污泵在污水中工作不会堵塞，运行极其可靠。

AS型撕裂式潜水排污泵型号意义

AS型撕裂式潜水排污泵

产品特点：、能够在全扬程范围内使用，而保证电机不会过载。、双导轨自动安装系统，它给安装、维修带来了极大的方便，人可不必为此而进出污水坑。

、配备全自动保护控制箱对产品的漏电、漏水以及过载等进行了有效保护，提高了产品的安全性与可靠性。

、撕裂式潜水排污泵采用先进技术，排污能力强，无堵塞，能有效地通过直径30~80毫米的固体颗粒。

、浮球开关可以根据所需的水位变化，自动控制泵的启动与停止，不需专人看管。、撕裂机构能够把纤维状物质撕裂、切断、然后顺利排放，无需在泵上加滤网。、设计合理，配套电机功率小，节能效果显著。

、撕裂式潜水排污泵

采用最新材料的机械密封，可以使泵安全连续运行在8000小时以上。、结构紧凑，移动方便，安装简单，可减少工程造价，无需建造泵房。AS型撕裂式潜水排污泵结构图

AS型撕裂式潜水排污泵

产品适用范围：、医院、宾馆的污水排放。、市政工程、建筑工地。、勘探、矿山配套附机。、农村沼气池、农田灌溉。

、工厂、商业严重污染废水的排放。、城市污水处理厂排水系统。、住宅区的污水排水站。、人

## 防系统排水站。AS型撕裂式潜水排污泵故障排除

| 故障       | 原因   | 排除方法  |
|----------|--|---|
| 流量不足或不出水 | 1、叶轮反转2、流道堵塞3、电机转速不够4、被抽介质浓度过大5、扬程过高             | 1、调整叶轮旋转方向2、清除杂物3、检查电源电压及频率4、用水冲稀降低浓度5、改泵或降低扬程      |
| 不能启动     | 1、缺相2、叶轮卡住3、绕组、接头或电缆断路4、定子绕组烧坏5、电器控制故障           | 1、检查线路，进行修复2、清除杂物3、用欧姆表检查修复4、进行修理，更换绕组5、检查控制器，修理或调换 |
| 定子烧坏     | 1、二相运行2、被抽介质浓度过大3、叶轮卡死或松动4、密封损坏电机进水5、紧固件松动造成电机进水 | 1、查清线路，消除故障2、用水稀释3、清除脏物，拧紧螺母4、更换机械密封5、拧紧各部螺栓        |
| 电流过大     | 1、工作电压低2、管道、叶轮被堵3、抽送液体的密度较大或粘度较高                 | 1、调整工作电压2、清理管道和叶轮堵塞物3、改变抽送液体的密度或粘度                  |

### AS型撕裂式潜水排污泵技术参数：

| 排污泵型号       | 排污泵流量(m <sup>3</sup> /h) | 排污泵扬程(m) | 排污泵功率(KW) | 转速(r/min) | 额定电压(v) | 配用胶管内径(mm) |
|-------------|--------------------------|----------|-----------|-----------|---------|------------|
| AS-10-2W/CB | 15                       | 4        | 1.1       | 2850      | 220     | 76         |
| AS10-2CB    | 15                       | 4.5      | 1.1       | 2850      | 380     | 76         |
| AS16-2CB    | 29                       | 7.6      | 1.5       | 2850      | 380     | 76         |
| AS30-2CB    | 42                       | 11       | 3.0       | 2850      | 380     | 76         |
| AS55-2CB    | 45                       | 13       | 5.5       | 2900      | 380     | 127        |
| AS55-4CB    | 100                      | 7.5      | 5.5       | 1450      | 380     | 152        |
| AS75-2CB    | 60                       | 18       | 7.5       | 2900      | 380     | 127        |
| AS75-4CB    | 145                      | 10       | 7.5       | 14500     | 380     | 152        |
| AV14-4      | 22                       | 5.8      |           |           |         |            |