

CDLF不锈钢立式多级离心泵

产品名称	CDLF不锈钢立式多级离心泵
公司名称	上海剑泉泵阀制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中国 上海 上海市 上海奉贤区柘林镇驰华路553号
联系电话	021-33618085 13817524901

产品详情

CDLF不锈钢立式多级离心泵

是吸取了国内外先进技术而设计制造的非自吸立式多级离心泵，采用标准立式电机和快装式机械密封，更换非常方便。可以输送从自来水到工业液体的各种不同介质，适应于不同温度、流量和压力范围多级离心泵

的过流部分均

采用不锈钢304和316材料制成，可适用于轻度腐蚀性介质。二、CDLF不锈钢立式多级离心泵产品特征

1、整体结构紧凑、体积小、重量轻、噪声低、节能效果显著，检修方便。2、可根据用户需要配备智能保护器，对泵干转、缺相、过载等进行有效保护。3、采用优良的水力模型和先进的制造工艺，大大提高泵的性能及使用寿命。4、由于轴封采用材料为硬质合金及氟橡胶的机械密封，可提高泵运行的可靠性及输送介质的温度。

5、管道离心泵的进水口与出水口位于泵座同一水平线上，可直接用于管路当中。6、采用标准电机，用户可方便地根据需要配备电机。7、泵的过流部分采用不锈钢板冲压焊接而成，使得泵可适用于轻度腐蚀性介质。

CDLF不锈钢立式多级离心泵供水：水厂过滤与输送、水厂分区送水、主管增压、高层建筑增压。

1、工业增压：流程水系统、清洗系统、高压冲洗系统、消防系统。2、工业液体输送：冷却和空调系统、锅炉给水和冷凝系统、机床配套、酸和碱。3、水处理：超滤系统、反渗透系统、蒸馏系统、分离器、游泳池。4、灌溉：农田灌溉、喷灌、滴灌。

CDLF不锈钢立式多级离心泵型号介绍

型号	口径	电机功率	流量 (m3/h)	扬程
	(mm)	(kw)		
CDLF2-20	25	0.55		15

CDLF2-30	25	0.55		22
CDLF2-40	25	0.55		30
CDLF2-50	25	0.55		37
CDLF2-60	25	0.75		45
CDLF2-70	25	0.75		52
CDLF2-80	25	1.1		60
CDLF2-90	25	1.1		67
CDLF2-100	25	1.1		75
CDLF2-110	25	1.1		82
CDLF2-120	25	1.5		90
CDLF2-130	25	1.5		97
CDLF2-140	25	1.5		105
CDLF2-150	25	1.5	2 (m3/h)	112
CDLF2-160	25CDLF12-100	40		7.5
CDLF12-110	40	7.5		111
CDLF12-120	40	7.5		121
CDLF12-130	40	7.5		131
CDLF12-140	40	11		141
CDLF12-150	40	11		151
CDLF12-170	40	11		162
CDLF12-180	40	11		171

型号	口径 (mm)	电机功率 (kw)	流量 (m3/h)	扬程
CDLF16-20	50	2.2		24
CDLF16-30	50	3		36
CDLF16-40	50	4		48
CDLF16-50	50	5.5		60
CDLF16-60	50	7.5		72
CDLF16-70	50	7.5		84
CDLF16-80	50	11	16(m3/h)	96
CDLF16-90	50	11		108
CDLF16-100	50	11		120
CDLF16-110	50	11		132
CDLF16-120	50	15		144
CDLF16-130	50	15		

td style="" width="114">