

DL型多级分段式离心泵

产品名称	DL型多级分段式离心泵
公司名称	上海剑泉泵阀制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中国 上海 上海市 上海奉贤区柘林镇驰华路553号
联系电话	021-33618085 13817524901

产品详情

产品概述：DL、DLR型多级分段式离心泵

是我公司根据我国对高层建筑给排水及国家消防局GB6245-98标准开发的新产品.该型泵由于采用了高效节能的优秀水力模型,因此具有效率高,性能范围广等优点,更好地满足了用户的使用要求.另外,本型泵在结构上采用了立

式、分段形式,且运转安全

、平稳、寿命长、占地面积小、安全维修方便。多级分段式离心泵

适用于工业和城市给排水、高层建筑增压、远距离送水、采暖、浴室、锅炉冷暖水循环增压、空调制冷系统送水及设备配套等场合。DL、DLR型多级分段式离心泵产品特点：

多级分段式离心泵

拥有水力模型先进,效率高,性能范围广,立式结构,占地面积小,结构新颖,运行可靠,更少的运行维修费用,采用优质机械密封,耐磨损,无泄漏,使用寿命长,故障率低,具有更少的运行维修费用,采用低转速电机,使泵运行平稳,低噪音等优点

DL、DLR型多级分段式离心泵型号意义

DL、DLR型多级分段式离心泵结构图

DL、DLR型多级分段式离心泵技术参数：

型号	级数	口径(mm)	流量(m ³ /h)	扬程(m)	功率(KW)
40DL(DLS)6-12	2	40	6	24	1.5
	3			36	2.2
	4			48	3
	5			60	4
	6			72	4
	7			84	5.5

	8			96	5.5
	9			108	7.5
	10			120	7.5
	11			132	7.5
	12			144	11
50DL(DLS)12.5-12.5	2	50	12.5	25	3
	3			3.75	3
	4			50	4
	5			62.5	5.5
	6			75	7.5
	7			87.5	7.5
	8			100	7.5
	9			112.5	11
	10			125	11
65DL(DLS)30-15	2	65	30	30	5.5
	3			45	7.5
	4			60	11
	5			75	15
	6			90	15
	7			105	18.5
	8			120	22
	9			135	22
	10			150	30
80DL(DLS)50-20	2	80	50	40	11
	3			60	15
	4			80	22
	5			100	30
	6			120	3.
	7			140	37
	8			160	45
	9			180	45
	10			200	55
100DL(DLS)72-20	2	100	72	40	15
	3			60	18.5
	4			80	30
	5			100	37
	6			120	37
	7			140	45
	8			160	55
	9			180	55
	10			200	75
100DL(DLS)100-20	2	100	100	40	18.5
	3			60	30
	4			80	37
	5			100	45
	6			120	55
	7			140	75
	8			160	75
	9			180	90
	10			200	90
150DL(DLS)150-20	2	150	150	40	30

	3			60	37
	4			80	45
	5			100	55
	6			120	75
	7			140	90
	8			160	90
	9			180	110
	10			200	132
150DL(DLS)165-20	2	150	160	50	37
	3			75	55
	4			100	75
	5			125	90
	6			150	110
	7			175	132
	8			200	132
	9			225	160
	10			250	160
150DL(DLS)200-20	2	150	200	40	37
	3			60	55
	4			80	73
	5			100	90
	6			120	110
	7			140	110
	8			160	132
200DL(DLS)300-20	2	200	300	40	55
	3			60	75
	4			80	110
	5			100	132
	6			120	160
	7			140	160
	8			160	200