

# PF耐腐蚀离心泵

产品名称	PF耐腐蚀离心泵
公司名称	上海剑泉泵阀制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中国 上海 上海市 上海奉贤区柘林镇驰华路553号
联系电话	021-33618085 13817524901

## 产品详情

产品概述：PF强耐腐蚀离心泵

为直联式结构，由泵体及托架与电机法兰联接，托架与电机法兰联接，托架支承泵体，叶轮通过轴与电机直联。其泵体、泵盖、叶轮及其输送介质接触的另件采用聚偏氟乙烯脂模压加工而成。聚偏氟乙烯塑料具有机械强度高，耐腐蚀性能好，是国际上应用较广的工程塑料之一。适合输送多种不含颗粒的高腐蚀性的强酸强碱，有机溶剂、氧化剂等化学介质

PF强耐腐蚀离心泵适用范围：

PF强耐腐蚀离心泵

广泛适用于化工、氯碱、化肥、染料、试剂、农药、制药、电镀、环保，水处理，机械，冶金等工业部门输送。该系列泵用结构简单紧凑、零件少、性能好的特点

PF强耐腐蚀离心泵型号意义：

PF强耐腐蚀离心泵技术参数：

型号	进口直径 (mm)	出口直径 (mm)	转速 2900r/min			转速 1450r/min			
			流量m <sup>3</sup> /h	扬程m	效率(%)	配用电机 KW	流量m <sup>3</sup> /h	扬程m	效率%
PF32-25-132 45	25	6.5	20	51	1.5	-	-	-	-
PF32-25-132 45	25	5	25	53	1.5	-	-	-	-
PF40-32-140 25	32	10	15	50	2.2	5	3.75	39	1.1
PF40-32-140 25	32	7.5	20	55	2.2	3.75	5	40	1.1
PF50-40-150	40	16	28	58	3	8	7	50	1.5

45									
PF50-40-150	40	20	26	61	3	10	6.5	54	1.5
45									
PF50-40-150	40	25	24	63	3	12.5	6	55	1.5
45									
PF65-50-165	50	15	34	44	5.5	7.5	8.5	50	2.2
60									
PF65-50-165	50	25	36	57	5.5	12.5	8	60	2.2
60									
PF65-50-165	50	30	30	59	5.5	15	7.5	60	2.2
60									
PF80-65-180	65	30	36	50	7.5	15	9	55	3
60									
PF80-65-180	65	50	32	67	7.5	25	8	68	3
60									
PF80-65-180	65	60	28	65	7.5	30	7.2	68	3
60									
PF100-80-100	80	60	36	70	11	30	9.2	67	4
160									
PF100-80-100	80	100	32	78	11	50	8	75	4
160									
PF100-80-100	80	120	28	75	11	60	6.5	71	4
160									

若已