

## 供应无油 SF-2边界润滑轴承

产品名称	供应无油 SF-2边界润滑轴承
公司名称	合肥徽轴无油滑动轴承厂
价格	100.00/0.8
规格参数	DYB:10 SF-2:100 SF-1:1000
公司地址	合肥市新站区瑶海工业园站北社居委
联系电话	0551-67681223 15375315116

## 产品详情

SF-2边界润滑轴承 材料组织 MATERIAL STRUCTURE 1. 改性聚甲醛(POM)及铅的混合物0.3~0.5mm, 具有很高的耐磨性能, 甚至在瞬间缺油的情况下也具有较低的摩擦系数。轴承表面有排布规律的带有螺旋角度的储油坑, 装配时, 必须涂满润滑油脂。 2. 铜粉层0.2~0.3mm, 具有很好的承载能力和耐磨性, 良好的导热性能可及时转移轴承运作过程中产生的热量。复合材料可渗入到铜粉球的间隙中, 提高了结合强度。 3. 低碳钢0.4~2.2mm, 提高轴承的承载能力和热转移作用。 4.

铜/锡电镀层, 铜镀层0.008mm, 锡镀层0.005mm, 使轴承有很好的耐腐蚀功能。 主要参数

TECHNICAL DATE