

# 凉凉胶隔热漆隔热防腐反射

产品名称	凉凉胶隔热漆隔热防腐反射
公司名称	济宁市通和信息科技有限公司
价格	20.00/千克
规格参数	品牌:佰丽安 型号:凉凉胶隔热漆 产地:济宁
公司地址	济宁市金宇路47号汇景国际城B座七层15号房
联系电话	15063787017

## 产品详情

厂家直销各种油漆涂料生产批发厂家，长期与山东大学化工学院，山东科技大学涂料研究院等科研院校合作，可来厂实地考察

### 凉凉胶隔热漆

**组成特点** 该漆由高分子合成树脂、隔热材料、玻璃微珠、颜料、填料、添加剂 不含铅等重金属元素组成。

**性能和用途** 该漆是用新型隔热材料，采用薄涂膜层的形式，达到隔热降温的效果。尤其在夏季高温环境中的液化气罐、油罐车、储油罐，各类化工原料罐等，可减少原降温措施所需要的能源消耗（如用喷淋装置使油罐在夏季高温环境下保持一定的较低温度），并改善了环境。该产品主要是利用漆膜中的特种成分，如隔热材料、增白剂、高分子树脂等。将日光等热量隔绝、反射，已达到隔热效果，使物体表面和内部有明显温差，降低温度，隔热效果好，同时对金属表面、外表具有很好的防腐作用。

**漆膜外观** 以白色为主，涂层平整光亮 25 干燥时间h 表干 3 实干 24

**理论用量**g/m<sup>2</sup> 135 **湿膜厚度** um 100 **干膜厚度** um 30 **涂层道数** 建议 3-5道  
**储存期** 常温 12个月

凉凉胶隔热漆按底漆、中间漆、面漆进行配套。

**底漆** 凉凉胶隔热底漆 包装规格双组份24:4 道数2 干膜厚度70um 理论用量300g/m<sup>2</sup>

**中间漆** 凉凉胶隔热中间漆 包装规格双组份24:4 道数1 干膜厚度35um 理论用量150g/m<sup>2</sup>

**面漆** 凉凉胶隔热面漆 包装规格双组份20:4 道数3 干膜厚度90um 理论用量300g/m<sup>2</sup>

- 1 凉凉胶隔热底漆代替了传统红丹防锈漆，底漆中加入了防锈剂及防锈材料和隔热填料等。
- 2 凉凉胶隔热中间漆具有底、面相结合的良好附着力，同时增强防腐效果。
- 3 凉凉胶隔热面漆涂在表面层，起隔热、防腐、反射、能代替喷淋、有高性能的防腐作用。

#### 施工工艺

- 1 钢结构件及非金属表面进行处理无锈、油、灰尘等即可涂刷。
- 2 可采用刷涂、喷涂、滚涂方法。
- 3 在旧设备上采用，需去除起松脱落的旧漆皮、锈层、灰尘、油污等，用磨光机或钢丝刷，砂纸打磨款，完好的旧漆皮可以保留，进行涂刷。
- 4 对于腐蚀严重的钢件表面，可采用70-T带锈涂料或88—1除油除锈磷化液涂刷一道，待24小时实干后，在进行涂刷。
- 5 涂装间隔时间，底漆涂刷后隔24小时一道，再涂中间漆、面漆。每道漆间隔24小时即可。
- 6 施工中注意防止下雨，表面有露水不可涂刷。保管在防火、通风、透气干燥处

包装规格 底漆24kg/桶 中间漆24kg/桶 面漆20kg/桶 固化剂4kg/桶