

绿中风光互补路灯LZF—012

产品名称	绿中风光互补路灯LZF—012
公司名称	中山市绿中户外照明有限公司
价格	.00/根
规格参数	绿中户外照明有限公司.
公司地址	中山市古镇镇新兴大道东国极路灯城B2栋06号
联系电话	89836193 13726125879

产品详情

光源类别：LED 20—70瓦

灯杆高度：6—8米

光源色温：6500K（2700—6500K）

光源使用寿命：>50000小时，整灯20年以上

灯具材质：型材铝（压铸铝）

太阳能板：多晶/单晶90W(100W 120W 140W 160W 180W 200W 240W)

灯杆材质：Q235钢材/整体热镀锌

风机：12V200W(12V300W 24V200W 24V300W)

蓄电池功率：12V90AH(85AH 90AH 100AH 110AH 120AH 150AH 200AH 250AH)

控制器：12V10A(12V15A 12V20A 24V10A 24V15A 24V20A)

高灯时长：8—10小时

抗阴雨天气：6—8天

风光互补路灯

是一套发电照明应用系统，该系统是利用太阳能电池方阵、风力发电机（将交流电转化为直流电）将发出的电能存储到蓄电池组中，当需要照明用电时，逆变器将蓄电池组中储存的直流电转变为交流电，通过输电线路送到光源负载处。风光互补路灯

是风力发电机和太阳能电池方阵两种发电设备共同发电的。想了解更多风光互补路灯可搜索公司网址:www.lz2006.com