

# 耐水解性聚氨酯O型圈 耐疲劳性聚氨酯 汽车配件

产品名称	耐水解性聚氨酯O型圈 耐疲劳性聚氨酯 汽车配件
公司名称	昆山市玉山镇优扬宏贸易商行
价格	.00/只
规格参数	
公司地址	玉山镇朝阳西路290号
联系电话	17372612336

## 产品详情

耐水解性聚氨酯O型圈P630 ID629.50\*8.40-耐疲劳性聚氨酯P640ID639.50\*8.40 -汽车配件

聚氨酯O型圈(PU O-rings)也叫做聚氨基甲酸酯O型圈,较高的弹性及强度、优异的耐磨性、耐油性、耐水解性、耐疲劳性及抗震动性特性,具有“耐磨橡胶”之称。聚氨酯O型圈采用模压工艺生产,无毛刺,尺寸误差小,各种规格标准均可生产

应用：

聚氨酯O型圈常用于汽车配件、船舶装置、航空设备、矿山机械、交通运输、机械等工业领域应用较为广泛。

O型圈自身的优点

1.O型圈密封性能优良，工作寿命高

动态压力密封工作寿命比常规橡胶密封制品高5~10倍，最高可达数十倍，在某些条件下可与密封基体同寿命；

2.O型圈具有高耐磨性

O型圈密封面磨损后具有自动弹性补偿功能；

3.O型圈适合多种密封形式

静态密封和动态密封均可适用，各种用途材料、尺寸和沟槽都已标准化，互换性非常强；

4.O型圈适合多种密封形式

O型圈可用于旋转运动、轴向往复运动或组合运动；

5.O型圈适合多种不同的密封介质

O型圈可实现对油、水、空气、煤气及各种化学介质有效的密封作用。耐磨聚氨脂O型圈温度使用范围广泛，为 - 40 ~ +

120 ，固定使用时压力可达 1500Kg/cm<sup>2</sup>( 与补强环并用 ) ；

6.O型圈适合多种密封形式

O型圈静态密封和动态密封均可适用，各种用途材料、尺寸和沟槽都已标准化，互换性非常强；

7.O型圈设计简单，结构小巧，装拆方便

规格：

630/O型圈

P640/O型圈

ID629.50\*8.40

ID639.50\*8.40