

德国进口burkert宝德气动角座阀DN50

产品名称	德国进口burkert宝德气动角座阀DN50
公司名称	苏州臧立诚气体设备有限公司
价格	1680.00/台
规格参数	品牌:burkert 型号:2000A 产地:德国
公司地址	苏州高新区永安路128号（横塘科技工业园）
联系电话	0512-68078131 18112616607

产品详情

德国进口burkert宝德气动角座阀DN40DN50 现货型号00001248 00001249 00001250 00001252 00001253 00001398 其他型号请咨询

宝德气动角座阀通径DN15 DN20 DN25、32、40、50、65、80等规格齐全，是广大制氮机用户的理想选择。价格优惠，动作次数可达500百万次以上。2000型外部先导控制角座阀有单作用或双作用活塞执行机构驱动。执行机构有两种材质，适用于不同的环境温度，炮铜或不锈钢两通阀体，流量大。可靠的自调整填料密封提供了高密封性。该阀门免维护耐用，可添加各种附件，从而具有位置指示、行程限位或手动开关等功能。流量大，寿命长，螺纹连接和焊接口阀体符合ISO和DIN标准，标准供货有阀座向下或阀座上流向，可方便的更改回路功能，可走的介质有：各种气体，水，酒精，油，燃料，盐溶液、碱溶液，有机溶剂，蒸汽

产品报价：

产品特点：

burkert角座阀 宝德角座阀选型询价参考

burkert角座阀 宝德角座阀

burkert角座阀是两位两通气动打开的阀门，该阀门有常开和常闭的回路功能（可根据需要提供双作用角座阀），阀门分不锈钢316L的材质和黄铜的材质。根据环境温度的不同，可以购买两种不同材料（PA 和 PPS）的驱动装置。角座阀2000系列可实现高流量和长使用寿命，分内螺纹和焊接2种安装方式。

区分环境温度与介质温度，通常过蒸汽的角座阀内部温度较高，有些达到180°

区分常开和常闭，

确定角座阀口径大小、阀体材质、还有安装方式。确定了这些参数基本可以选出合适的角座阀

德国宝德burkert角座阀2000系列口径有这些：DN15、DN20、DN25、DN32、DN40、DN50、DN65。burkert角座阀

德国进口burkert宝德气动角座阀DN40DN50

2000型宝德气动阀 2000型外部先导控制角座阀由单作用或双作用活塞执行机构驱动。执行机构有两种材质，适用于不同的环境温度。炮铜或不锈钢两通阀体，流量大可靠的自调整填料密封提供了高密封性。该免维护耐用阀可添加各种附件，从而具有位置指示、行程限位或手动开关等功能。阀门特点 两位两通宝德角座阀流量大、寿命长、螺纹连接和焊接口阀体符合ISO和DIN标准、标准供货有阀座下或阀座上流向、可方便地更改回路功能。2000型宝德气动阀可与以下产品配套使用、6012/6014 P型先导电磁阀、8631型顶部控制器（开关型）、8640/8644型、5470型电磁阀、6519型NAMUR 技术参数 序号 技术参数 流向阀座下（适用于气体和液体）1 内孔 DN-13-65 2 阀体材质 炮铜、铸不锈钢316L、不锈钢316L 3 阀门连接 螺纹连接、焊接口 4 执行机构材质 PA，可按需提供pps 5 密封材质 PTFE（可按需提供NBR、FPM和EPDM）6 使用介质 水、气体、酒精、油、燃料、盐溶液、碱溶液、有机溶剂、蒸汽 7 填料密封（带硅脂）带弹簧补偿的PTFEV形环 8 介质温度 -10to+180 with PTFE seal 9 环境温度 -10to+60 10 控制介质 中性气体、空气

德国进口burkert宝德气动角座阀DN40DN50