大型高压金属软管生产厂家

产品名称	大型高压金属软管生产厂家
公司名称	沧州市禹拓管道装备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河北省盐山县开发区
联系电话	13582724391

产品详情

沧州禹拓管道装备有限公司 公司的主要产品：橡胶管、高压钢丝编织胶管、高压和超高压钢丝缠绕胶管、夹布胶管以及石油钻探胶管、海洋高压油胶管、耐高温蒸汽胶管、高耐磨喷砂胶管、耐酸碱胶管、耐胶管、食品胶管、高压风管、大口径钢丝排吸胶管、不锈钢金属软管等系列.橡胶软管主要特点:结构设计合理、质量稳定可靠、耐介质性能良好,耐热、耐老化、抗屈挠特点突出,承受压力高,脉冲性能优越。产品经国家质检局连续多年抽检合格达到和超过国家和相关行业标准要求。公司自创立以来，凭借着诚信的经营作风和明显的产品优势，产品销售已遍布全国各地，并且远销欧美、东南亚等十几个国家和地区。以其高档品质，实用性高，特点，受到客商好评。一丝不苟、精益求精是我们的追求，质量第yi、信誉至上是我们经营的原则。 公司坚持诚信，优质，创新的经营理念，坚持团结，拼搏，进取，奉献的企业精神，坚信质量就是生命。诚恳欢迎新老客户，光临惠顾，洽谈业务！

不锈钢金属软管

河北禹拓管道制造公司是大型的304不锈钢金属软管专业厂家,我公司在价格方面由于是厂家直接供货价格优势明显,本公司304金属软管专业厂之一,质量过硬,价格优惠.是您优选的不锈钢金属软管厂家,我厂以诚恳的待人态度和不错的口碑,过硬的技术支持和一颗坚持创新的心期待与您共创.欢迎新老顾客来电洽谈咨询.连接方式：1、通用螺纹连接式。2、通用法兰连接式。3、两端接管连接式。4、kuai速接头连接式。注意：在选用所需金属管总成时，一般应当首先弄清以下四大要素：1、尺寸：即软管的通径和长度，确定长度时，注意软管的弯曲半径，一般静态弯曲半径Rj=(5-8)DN,动态弯曲半径Rd=10DN。2、压力：选用承压能力合适的软管，并把工作压力注明。注意：温度对软管的影响。3、介质：据介质的腐蚀性选择管体及接头材质。4、安装：据安装条件选择方便的软管接头，并注意：配置时软管运动的方向合理，不扭曲。公司专业精工制造高、中、低压高强度不锈钢金属软管、补偿器、橡胶软管;塑料软管;金属橡塑复合挠性软管;高压由壬、接头、各种管体连接配件：气胎由壬、闸板胶芯及各种橡塑制品等。产品广泛应用于石油钻探、石油化工、煤炭开采、航天、造船、冶金、矿山、建筑、电力、水力、食品等行业。金属软管连接方式：金属软管连接方式分为法兰连接、丝扣连接、kuai速接头连接，小口径金属软管一般采用丝扣和kuai速接头连接，较大口径一般采用法兰连接。特殊功能金属软管是软管安装在压力管路中的主要承压件，同时对波纹管起护套作用，根据管道中的压力大小及应用场所，可选择一层或多层的不锈钢丝或钢带进行编织，曙光牌软管的压力范围一般为PN0.6—32.0Mpa。gao达42.0MPa。由于制作软管主要零件的材料是采用奥氏体不锈钢，因而保证了软管优良的耐温性和耐蚀性，软管的工作温度范围极广，为 -196—600度，使用的软管按管道所通介质的腐蚀性选择适用的不锈钢牌号，即可保证软管的耐蚀

性。波纹金属软管具备了良好的柔软性、抗疲劳性、耐高压、耐高低温、耐蚀性等诸多特性，它相对其它软管(橡胶、塑料软管)的寿命就要高出许多，故它又具有较高的综合经济效益。