

# 供应力达葵花牌地暖管 pe-rt地暖管

产品名称	供应力达葵花牌地暖管 pe-rt地暖管
公司名称	保定市力达塑业有限公司
价格	6.00/米
规格参数	品牌:力达 规格:20-32mm 压力:1.25mpa
公司地址	河北省保定市顺平县平安西街316号
联系电话	0312-5381080 17731201717

## 产品详情

地板采暖是一种新型的、理想供暖方式，其中低温热水地板辐射取暖是以低温热水为热媒，通过埋设在地板内的PE-RT等耐热管道地板加热，均匀的向室内辐射热量。这是一种对房间微气候调节的节能采暖系统。地板采暖不仅节省了室内空间，而且最重要的是一技术可使建筑能耗节省30%以上。

地板采暖用耐热聚乙烯管道(PE-RT,polyethylene of raised temperature resistance pipcs for floor radiant heat ing)。是以供暖为目的，以聚乙烯和辛烯共聚制成的特殊的线性中密度乙烯共聚物。添加适量助剂，经挤出成型热塑性加热管。

耐热聚乙烯(PE-RT)声望主题原料为乙烯-辛烯共聚物，该材料通过辛烯共聚单体，在聚合反应中对聚乙烯分子链上支链的数目和分布进行适量控制，使其具有了耐热性能。

执行标准：CJ/T175-2002

产品规格： 20mm— 25mm

产品特点：

良好的稳定性和长期的耐压性管材均质性好，性能稳定，抗蠕变性好。应用在采暖、热水系统中，可保证使用50年。抗冲击性能好，安全性高低温脆裂温度可达-70度，可在低温环境下运输、施工；抵御外力撞击的能力大大高于其他管材。极佳的柔韧性易弯曲，防应力开裂，易施工管道易于弯曲，方便施工。弯曲半径小（R最小=5D）弯曲后不反弹。在低温下施工，无需对管材预热，施工方便，降低成本。

产品应用范围：

1. 宾馆、商住楼、居民楼等各式建筑给水管道系统，用于冷热水的输送、管道饮用水系统；

2. 家用热水器系统配管及各类连接管；
3. 食品工业中饮料、酒类、牛奶等流体的输送管道；
4. 制冷系统及水处理系统管道。