

LEONA旭化成PA66

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | LEONA旭化成PA66 |
| 公司名称 | 上海众顿塑化有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 上海市奉贤区南桥镇环城南路1388-1号 |
| 联系电话 | 135-85676967 13585676967 |

产品详情

LEONA旭化成PA66,日本旭化成PA66代理商, LEONA旭化成PA66多少钱。PA66 93G33的工艺条件介绍: LEONA旭化成PA66,日本旭化成PA66代理商特性1、具有优良的耐磨性、自润滑性,机械强度较高。但吸水性较大,因而尺寸稳定性较差2、Leona 93G33在较高温度也能保持较强的强度和刚度。PA66在成型后仍然具有吸湿性,其程度主要取决于材料的组成、壁厚以及环境条件。3、在产品的设计时,一定要考虑吸湿性对几何稳定性的影响。为了提高PA66的机械特性,经常加入各种各样的改性剂。玻璃就是最常见的添加剂,有时为了提高抗冲击性还加入合成橡胶,如EPDM和SBR等。PA66的粘性较低,因此流动性很好(但不如PA6)。这个性质可以用来加工很薄的元件。它的粘度对温度变化很敏感。4、PA66的收缩率在1%~2%之间,加入玻璃纤维添加剂可以将收缩率降低到0.2%~1%。收缩率在流程方向和与流程方向相垂直方向上的相异是较大的。PA66对许多溶剂具有抗溶性,但对酸和其它一些氯化剂的抵抗力较弱。LEONA旭化成PA66,日本旭化成PA66代理商优点1、具高抗张强度;2、耐韧、耐冲击性特优;3、自润性、耐磨性佳、耐化学品性优;4、低温特性佳;5、具自熄性;用途广泛应用于机械、仪器仪表、汽车部件、电子电气、铁路、家电、通讯、纺机、体育休闲用品、油管、油箱及一些精密工程制品。电子电器:连接器、卷线轴、计时器、护盖断路器、开关壳座汽车:散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座工业零件:椅座、自行车输框、溜冰鞋底座、纺织梭、踏板、滑轮LEONA旭化成PA66,日本旭化成PA66代理商分类防静电PA,导电PA,加纤防火PA,防火PA,抗紫外线耐候PA,高温挤出级PA。

导电尼龙66:具有良好的耐磨性、耐热性、耐油性及耐化学化学品性,还大大降低了原材料的吸水率和收缩率,具有优良的尺寸稳定性及优异的机械强度。能满足静电消散和静电放电(ESD)防护的要求。这些特殊改性材料经特殊配制,适用于从100到10¹²欧姆/平方(ohms/sq)的表面电阻范围,可用于注塑及挤出等成型。有很多超越金属和涂装的优点:零件重量较轻,较易处理,运输成本较低。它们的装配简便,制造成本较低,并且较不会受到撞凹,割损和刮伤。为了标识或美观目的,一些材料可被预先染色,避免费时且昂贵的两次着色加工。

非增强型尼龙 PA66 1300S 通用等级。平衡的流动性和机械性能

接头，垫圈，电线绑扎带PA66 1402S 热稳定型等级。具有良好的抗热老化性能

接头，活性炭过滤器PA66 1402SH 优良的铰接性，塑性和脱模性能。用于快造型周期

接头，夹子PA66 1500 由于分子量大，因而具有优良的机械性能

紧固件，薄板PA66 1502 与1500类似，但具有较高的抗热老化性能

汽车机罩下零件PA66 1502S 与1500类似，但具有较高的抗热老化性能

汽车机罩下零件PA66 1700S 与1500类似，但分子量更大。适用于厚壁零件的挤压

杆，薄膜PA66 1702 与1502类似，但具有更大的分子量 杆，薄板PA66 9400S

良好的耐冲击性能。适用于厚壁零件。 铁路枕木绝缘体玻纤增强尼龙 PA66 13G15

加15%玻璃纤维增强，高强度和高刚性

机械和电气零件，如微型电动机；汽车零件，如散热器水箱，变速杆PA66 1300G

加33%玻璃纤维增强，高强度和高刚性PA66 13G43

加43%玻璃纤维增强，高强度和高刚性PA66 13G25

加25%玻璃纤维增强，高强度和高刚性，耐久性 汽车零件PA66 14G15

加15%玻璃纤维增强，高强度和高刚性，抗老化良好

加热器水箱，燃料喷射器，防滑刹车系统感测器，以及汽车其他机罩下零件PA66 1402G

加33%玻璃纤维增强，高强度和高刚性，抗老化良好PA66 14G25

加25%玻璃纤维增强，超高的抗热老化，抗疲劳和抗蠕变

机械和电气零件，发动机架，以及其他汽车机罩下零件PA66 14G33

加33%玻璃纤维增强，超高的抗热老化，抗疲劳和抗蠕变PA66 14G50

加50%玻璃纤维增强，超高的抗热老化，抗疲劳和抗蠕变PA66 54G33

加33%玻璃纤维增强，耐抗冲击，良好的外观 风扇，铁路枕木绝缘体，办公家俱PA66

54G43 加43%玻璃纤维增强，耐抗冲击，良好的外观PA66 93G33

加33%玻璃纤维增强，高强度和高刚性，良好的外观 办公家具PA66 90G33

加33%玻璃纤维增强，良好的流动性和外观 汽车零件PA66 90G50

加50%玻璃纤维增强，高强度和高刚性，良好的外观 办公家具PA66 90G55

加55%玻璃纤维增强，良好的外观和耐气候性 汽车外部零件PA66 90G60

加60%玻璃纤维增强，表面平滑和耐气候性 汽车外部零件特殊等级 PA66 91G40

表面平滑，低翘曲性。玻璃纤维和矿物填充 汽车外部零件PA66 CR301

适合用作开关绝缘体。低磨损，良好的电气性能 滑动开关绝缘体PA66 CR302

良好的抗焊接热性。低磨损，良好的电气性能PA66 MR001

耐热良好，高刚和低翘曲，低变形，40%矿物填充 插座PA66 1330G

耐摩擦，磨损性，高刚性。含有玻璃纤维和PTFE 轴承阻燃型 PA66 FR200

阻燃等级UL94 V-0，不含卤素和磷 接头，开关，其他电气和电子材料PA66 FR250

韧性良好，无卤阻燃性PA66 FR370 阻燃等级UL94

V-0，不含卤素和磷，增强的抗焊接热性能PA66 FG170

玻璃纤维含量为15%GF，阻燃等级UL94 V-0PA66 FG171

玻璃纤维含量为10%GF，阻燃等级UL94 V-0PA66 FG172

玻璃纤维含量为20%GF，阻燃等级UL94 V-0PA66 FG173

玻璃纤维含量为30%GF，阻燃等级UL94 V-0PA66 FH772

玻璃纤维增强，热稳定性，无卤阻燃。

PA66 93G33常见问题解答： 1、价格可以再优惠些吗？答：我司秉承“薄利多销”的经营理念在生存中求发展，品质可靠，价格合理，是您的不二选择。 2、可以提供免费试样吗？答：部分是可以的，但是大部分原厂原包的原料是无法提供免费样品的，因为原厂原包原料一旦拆散，其它客户就不会接受。但是如果客户确实有诚意长期合作，我们会酌情考虑提供3KG以内的免费试样。具体情况可咨询在线旺旺。

3、试样包运费吗？答：试样是不包运费的哦，需要客户自理哦！ 4、有专业的技术人员解决售后问题吗？答：有的，我司有专业的技术人员协助客户解决成型中遇到的各种问题，但需要客户全力配合协助。 5、可以提供票据吗？答：可以的，我司所供材料均可提供正规17%增值票，

若需要开票请联系在线旺旺或电话洽谈。 6、可以提供SGS,UL黄卡，出厂证明等资质资料吗？

答：可以的，我司所供材料均可提供相关资质资料联系方式:产品：Leona 93G33型号：93G33色号：齐全品牌：日本旭化成单价：电议或V信起订量：25 kg供货总量：10000 kg发货期限：自买家付款之日起3天内发货PA66 93G33塑料批发说明：1.订购说明：少一包起订(20或25KG标准装)，公司免费小试样是几十克小包装。本司可支持多种原料混搭订购.2.交易方式：新料少起订量：一包、（根据原包原料可以是25公斤，20公斤，18公斤，15公斤等。）随货附上我司开具：“送货单”两联，“收据”一联，联系人名片一张。郑重承诺:本公司所售塑胶原料均为原厂原包正牌料,杜绝一切副牌、假料、水口料以次充新！如需了解产品的详细信息及当日报价，敬请来电、来函及在线咨询。7X24小时竭诚为您服务！可提供有关原料的报告证明、品质保证及性能测试报告，如：MSDS、SGS (RoHS)、FDA、ASTM&ISO物性、无毒证明，COA，UL黄卡等。

。