

# 紫外线UV涂层固化干燥机、光固化机、UV光固机

产品名称	紫外线UV涂层固化干燥机、光固化机、UV光固机
公司名称	保定市清苑区永创设备厂
价格	.00/个
规格参数	永创:1 YC-UV400/2:2 河北保定:3
公司地址	河北省保定市清苑区新华街
联系电话	0312-8112351 15232226510

## 产品详情

名称：GGJ400/2型UV紫外线UV涂层固化干燥机、光固化机、UV光固机

### 一.用途及特点

#### 1.用途

本机适用于UV感光性涂料、油墨、接着剂的涂装、接着、注型或多种材料的印刷表面在瞬间进行固化干燥。

1.印刷方面：广泛使用于网版印刷、平板印刷、凸版印刷、自粘商标、金属铭牌、PC、PVC、ABS、PS、压克力、特多龙、玻璃、陶瓷、电子零件、单面电路板等。

2.涂装方面：木材表面光亮涂装、纸面上光、塑胶地砖、PU成皮上光、光纤线表面涂装等。

3. 接着方面：电路板CHIP零件之接着、各种电子零件、玻璃之接着、液晶片、端子封胶之接着。

4. 注塑方面：装饰用彩盘器皿、装饰用佩带品（纽扣、胸针、发夹、皮带扣等）。

## 2.特点

1. 瞬间干燥，生产效率高。

2. 干燥后能使印件表面达到高硬度、高光泽，耐磨擦、耐溶剂的效果。

3. 传动采用辊轴传送，变频无级调速。

4. 输送带防偏移，保证输送顺畅。

5. 选用优质高效灯管，灯室强制式排热，延长灯管寿命，保护干燥物品不会受热变形。

6. 箱体表面全喷塑处理，美观大方，耐腐蚀。

该机造型新颖，结构合理，有效工作面积大，功能全，操作简单，维修调方便，噪音小，可靠性高，成本低，能耗少，生产效率高。

## 三.主要技术参数

名称	技术参数
型号	GGJ-400/2
电源	交流380V
进料/出料长度	400/400mm
外观尺寸	L1500mm × W660mm × H600mm
进料高度	120mm
输送形式	网带输送
输送宽	400mm
传动速度	0-12m/min
传动形式	链传动
传送电机	交流电子调速25W
排风	风扇6个，风机1台
UV 灯管	3KW × 2支
灯管寿命	如果24小时连续使用可达800小时
装饰形式	喷塑

板 材优质冷板总 功率6.1KW