

## CBF-400 防爆轴流风机 400MM

产品名称	CBF-400 防爆轴流风机 400MM
公司名称	乐清市子午防爆电气有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:子午防爆 型号:CBF-400 产地:浙江
公司地址	乐清柳市
联系电话	0577-61781635 13587792558

## 产品详情

CBF-400 防爆轴流风机 400MM 0.37KW 岗位式：

CBF-400 防爆轴流风机 400MM 0.37KW产品特点1,防爆轴流风机由防爆电机、扇叶、风筒等部分组成；2,防爆轴流风机具有噪声低、能耗低、防爆性能可靠；3,壁式：风扇外形两端一边是喇叭口型，一边是90°直角法兰型；4,管道式：风扇两端都成直角法兰边，可以安装在管道的中间；5,岗位式：除具有壁式特征外，附加岗位脚架附件，风扇腰中打安装孔 12；6,固定式：除具有局式特征外，底部焊接固定安装架（40×40角铁制）；7,叶轮转速（或电机功率或风量）可根据用户要求选配；8,电缆布线。

CBF-400 防爆轴流风机 400MM

0.37KW技术参数CBF-300防爆轴流风机，风叶直径300mm，功率0.18KW,主轴转数1450rpm,风量2280; 电压220V/380V CBF-400防爆轴流风机，风叶直径400mm，功率0.37KW,主轴转数1450rpm,风量2880;电压220V/380V CBF-500防爆轴流风机，风叶直径500mm，功率0.55KW,主轴转数1450rpm,风量5700;电压220V/380V CBF-600防爆轴流风机，风叶直径600mm，功率0.75KW,主轴转数1450rpm,风量8700;电压220V/380V CBF-700 防爆轴流风机，风叶直径700mm，功率1.1KW,主轴转数1450rpm,风量10200;电压220V/380V

CBF-400 防爆轴流风机 400MM 0.37KW风机的结构：叶轮组：由叶轮及整流罩组成。叶轮及整流罩由抗静电的玻璃钢用模具压制成型。主体风筒：主体风筒由风筒与法兰组成，主体风筒与叶轮之间有适当的间隙。集风器组：集风器组由抗静电的玻璃钢整体压制成型，与主体风筒用螺钉联接。支撑杆或支撑架：将隔爆型专用电机支撑于风筒中，使风筒于叶轮间隙均匀。百叶窗：根据用户要求决定是否安装。