



打印长度:	230mm
打印方式:	热转印/热敏方式
测纸方式:	反射式/穿透式
排版软件:	nice label
感测器:	居中, 不可移动
安装标准:	ce
驱动程序:	基于microsoft windows 95, 98, me, nt 4.0, 2000 and xp的打印驱动程序
编程语言:	tspl 语言
标签宽度:	10mm-110mm
标签最大直径:	125mm
纸轴直径:	25.4mm( 1吋 / 1.5吋 / 3吋 )
标签间隙:	2mm-4mm
标签厚度:	0.06-0.3mm
标签最大长度:	150m
碳带最大长度/卷:	300m
碳带宽度:	40mm-110mm
碳带卷轴内径:	id 2 " core (25 mm) with notch 欢迎光临上虞翰爵印制有限公司
碳带卷轴最大直径:	68mm
处理器:	16 位 risc 微处理器 型号: tsc-ttp-243e
内存:	512kb dram, 2mb flash rom 商业型台机
接口:	标准并口, rs-232串口
使用环境:	操作温度: 5 ~ 40 ° c (40 ~ 104 ° f) 优质高温 储存温度: -20 ~ 50 ° c (-4 ~ 122 ° f)
电源:	100/240vac, 50/60 hz (交直流自动转换电源供应器) 其性能可见下方详细表
高*宽*深:	232mmw x 288mmd x 156mmh
重量/结构:	4.8千克 ttp-243e
可选配件:	裁刀、自动剥纸器、网卡

#### 华扬条码-tsc ttp-243e条码打印机详细参数

产品品牌:	tsc商业型
产品类型:	ttp-243e
打印分辨率:	(203 dpi机型)8点/毫米
打印速度:	75mm/秒
打印宽度:	104毫米(4.1英寸)