

玛拉胶带：用途、优势、使用注意事项和常见问题

产品名称	玛拉胶带：用途、优势、使用注意事项和常见问题
公司名称	深圳市亿福利包装制品有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:亿福利 厚度:50U、80U、110U 用途:高压隔离，锂电池包扎，有固定与绝缘作用
公司地址	深圳市宝安区石岩街道官田社区官田老村637号一层
联系电话	0755-22220595 13723459292

产品详情

玛拉胶带用途

在工业生产中，各种零部件和商品中的元素，如电子设备变压器和汽车零部件，都可以用来固定。同时，pet玛拉胶带还可用于电线和电缆的捆扎，以及光纤通信中的维护和维修。

什么是PET玛拉胶带？

透明玛拉胶带有粘性和非粘性。粘性玛拉胶带使用聚合物薄膜作为基层，并在上面涂上粘合层。粘性胶带各自制作粘性胶带和进口胶带("RonifxeH"和"HHTTO"等)。

玛拉胶带基层多承受周围介质对绝缘层的化学和机械作用，电绝缘性能高，保护管道不腐烂。除了上述功能外，还可以促进绝缘层保持在金属保护表面，从而导致玛拉胶带固体层的密封性能。非粘性胶带(如"llnaaxo" nexc")涂在薄膜基层上的一定成分非粘性层，可以与涂在管道上的特殊面漆相结合，起到保护作用。

根据聚酯玛拉胶带的物理性质，管道表面必须在盘绕胶带前预热。聚乙烯型，一种是有机硅橡胶型。J13 TCAP-JIIIT胶带有两种，即(A)管道温度为120 的热管段防腐采用类型和热B型。这种玛拉胶带由双层(承载层和绝缘层)组成，每层都有不同的强度指标。

产品介绍

色泽：淡黄色，深黄色，蓝色，红色，绿色，黑色，白色，透明等。基材：聚脂膜

玛拉胶带厚度：0.06mm、0.08mm等

总宽度：0-500毫米

长度：66m

玛拉胶带耐温：130

延伸率：99.5%

抗张强度：250N/M

击穿场强：5.5KV

电蚀指数：1.0

阻燃等级：94V-0

具有优良的抗溶剂性能

定制服务

亿福利可为客户定制各种厚度、不同功能的胶带，也可按客户的应用要求，将玛拉胶带母卷重新复卷或分切。

以下小编就玛拉胶带的使用情况进行介绍：

1.黄色玛拉胶带应存放在仓库内，防止日晒雨淋；严禁接触酸碱油有机溶剂，保持清洁干燥，室温在-15~40 之间，距发现设备1m以外。

2. 聚酯玛拉胶带应以明成卷的形式放置，不折叠，存放时间过长时每季度翻转一次。抗静电警示地板玛拉胶带

3. 装卸输送带时可使用吊车，并用带梁的索具稳定吊起，避免损坏带边，切忌蛮横装卸，造成松卷甩套。

4. 透明玛拉胶带的类型，规格要根据使用要求和具体情况，合理选择。

5. 不能将不同品种、不同规格、不同型号、不同强度、不同布层的玛拉胶带连接在一起使用。

6. 输送带接头采用热硫化胶接头，以提高可靠性，保持较高的有效强度。

7. 输送机的传送辊筒直径应符合输送带轮直径的有关规定。

8. 不要让黑色玛拉胶带蛇行或蠕动，保持拖辊，立辊灵活，张力适中。

9. 输送机配有隔板和清洁装置时，应避免对玛拉胶带造成损坏。

10. 清洁是彩色玛拉胶带运行良好的基本条件，外来物质会影响绑带偏心、张力差、甚至断裂。

常问问题及解答

问：玛拉胶带厂家批发价格是多少？我厂生产开关电源变压器，每月可使用5万或6万条玛拉胶带，现在想买机器切割，降低成本，但现在为我们提供玛拉胶带生产商价格为15mm*66m深黄色玛拉胶带价格为2.80元，还可以再降吗？

答：玛拉胶带的价格每卷价格是2.5元/平方。

问：玛拉胶带安规要求耐压是多少,一般能打多少耐压

答：击穿电压5.5KV

问：玛拉胶带绝缘等级是多少

答：玛拉胶带的绝缘等级为H级，标准电压为3000V，可以承受高温达到180 。

问：玛拉胶带的材质是什么

答：由亚克力胶层和PET聚酯薄膜材料构成，用于高频和低频变压器的绝缘缠绕。