

# 厂家直销订做两翼旋转门 高档酒店自动旋转门安装

产品名称	厂家直销订做两翼旋转门 高档酒店自动旋转门安装
公司名称	佛山市安博智能门窗有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:安博 型号:AB-0045 产地:佛山
公司地址	佛山市南海区大沥门窗装饰市场D52号
联系电话	0757-85564190 13622522297

## 产品详情

产品类别	整套门	品牌	安博
金属材质	铝合金	开关类型	自动
使用范围	机场、酒店、商场及政府机构	特殊用途	自动
安全等级	A级	摆锤冲击量	1000 ( kJ/m <sup>2</sup> )
抗压强度	强	拉伸屈服强度	1000 ( Mpa )
硬度	强	弯曲弹性模量	1000 ( Mpa )
颜色	自定义	产地	佛山
是否外贸	是	外贸类型	出口
门框板材厚度	3.0 ( mm )		

安博自动旋转门主要性能 1美观；预制高强度铝合金结构，坚固简洁；表面可进行烤漆、氟碳喷涂、不锈钢包层；门体精雕细琢，各种绚丽颜色可供选择 2安全；丰富的主动作、防碰、防夹传感器、周密安全；运行速度可调，并设专门的慢速按钮；消防中控装置，当楼宇内火警信号启动时，自动开启平开感应门，形成宽敞通道（可选装） 3稳定；

### 全智能控制

系统，性能稳定；马达功率强劲、节能、静音、寿命长（可选装）； 4保卫；通过磁卡识别技术，人员出入，安全识别（可选装）；电磁锁可实现夜间上锁； 转门功能: 1、提供冬季和夏季使用模式 2、提供人流控制运行模式 自动推拉门功能： 1、提供更大的通过流量 2、消防功能

特点： 结构 设计

新颖 两翼旋转门是集自动旋转门和自动平滑门两者优点于自身的完美组合。可根据不同的季节，场合而选择旋转门或平滑门

的工作方式，特别适用于客流量很大的场合。

同时，这种设计

增强了抗风能力，消除了风口效应，减少了能源损耗，有效的阻挡了灰尘，噪音和废气的进入，充分发挥门的隔离和疏通作用。多重安全保护措施 高灵敏度的雷达系统确保大门能即时开启

，并对速度进

行调节。在入口处及旋转门

部分，安装了多部非接触式传感器及独特的安全开关

，确保通行者的安全。大门可与火警系统相连，在断电和意外情况下，紧急事故处理单元自动将门旋转至安全疏散位置，同时中间平滑门自动打开，形成一个宽敞的疏散(紧急)通道。维护方便，使用

寿命长 旋转门有故障检测功能，可以迅速准确判断，并及时排除故障。大门自身承重，受力均匀，

确保较长的使用寿命。设计选用要点

1 建筑物首层大厅且有其他形式疏散通道的

2 星级宾馆 3 高寒地区，没有足够空间作储风室，且需要防止内外空气直接对流的建筑物

4 体量大、首层高、出入口宽敞的部位 5

工程预算允许的项目 6 客户要求且符合建筑法规要求 格调、规格选择

1 按建筑物格调选择外形

平滑或框柱外凸的门体型式 2 参考推拉 自动门 3 旋转 自动门

规格一般内径为2100、2400、2600、3000、3600、4200、4800、5400mm等。 4 内径3600mm以上的

可考虑作两翼旋转自动门方案

三、四翼旋转门可以通过增设的折叠功能，手动向外或向内折叠旋转门，快速形成消防通道，满足消防要求。 3) 适用环境、条件 自动门

在下列条件下应能正常工作，并可保持标准寿命：（1）使用时环境温度：-10 ~ 40 （指小环境，不同于天气预报），超出时应采取保温或降温措施。（2）使用时周围相对湿度不大于75%。

（3）使用时风速：旋转门不大于25 m/s（试验环境），其他门不大于10m/s（试验环境），超出时应有避风措施（如关闭并启动备用门等）。（4）在下列地面条件下的材料要保证感应装置可正常工作（除电子垫式感应开关外）：布制地垫、橡胶制地垫、铝合金装饰垫、不锈钢装饰垫。

安博旋转门产品销往全国各省市，如东北（黑龙江、吉林、辽宁）、华北（北京、天津、山东、河北、山西、陕西）、西北（新疆、宁夏、青海）、华中（河南、安徽、湖北、湖南、江西）、华东（上海、江苏、浙江）、华南/东南（福建、广东、广西、海南）、西南地区（四川、重庆、云南），