

汉东电工机械HD-35电线电缆注条机

产品名称	汉东电工机械HD-35电线电缆注条机
公司名称	常州市汉东电工机械有限公司
价格	18000.00/台
规格参数	螺杆外径: 35 螺杆长径比:18:1 电机功率:2.2KW
公司地址	常州市遥观镇东方工业区
联系电话	86-0519-88708557 13776899663

产品详情

HD-35移动式注条机：螺杆外径： 35

螺杆长径比：18:1

螺杆转速：1-80RPM

押出量：PVC 8-12KG

电机功率：2.2KW台湾晟邦减速电机

变频器：2.2KW德国博世力士乐CONVO G5

温度控制：2段标准机身电热+1段眼模电热

储料装置：采用不锈钢锥形料斗(人工加料)及卸料

模嘴离地高度为990mm-1120mm

电源：380V 3相4线制

本机占地：长×宽×高=1300mm×700mm×226mm

本机净重：400KG

移动定位：本机的四个轮子可以灵活移动，螺杆式停行装置，旋转手柄可使一侧万向轮离开地面，让机器快速定位，可与押出机联动使用

HD-45卧式注条机：

螺杆直径： 45，长径比：25:1，PVC双螺纹BM型，押出量0-60kg/h

螺杆螺缸：采用38CrMoAlA合金钢,BM型式全牙氮化处理,表面硬度HV950以上

动力及控制：11KW马达配变频器调节

升降：电动升降注条位置高度

加热控制：主机三段式铸铝加热法加热,配合三台冷却风机交替进行加热冷却，锁夹、机头及眼模各一段不锈钢加热器加热

进料方式：进料采用不锈钢料斗（可选装自动干燥吸料机，另行收费）

颜色：天蓝色（可按客户要求选配）

电源电压：380V，三相五线，50Hz

温控：日本RKC数显温控表控制加热，所有加热均有电流显示，采用数显温度控制器，温度可在0-399范围内全自动调节，当实际温度高于设定温度时，温控自动切断加热元件之电源，同时主机自动接通冷却吹风机电源

变频器：11KW德国博世力士乐 CONVO G5系列变频器