

供应GBZ1400×14500重型板式给料机

产品名称	供应GBZ1400×14500重型板式给料机
公司名称	南通联源机电科技股份有限公司
价格	850000.00/台
规格参数	品牌:联源 槽板宽度:1400 输送距离:14500
公司地址	南通海安县海安镇通扬路19号
联系电话	0513-13606279786 13606279786

产品详情

GBZ1400×14500重型板式给料机技术文本

1	总体参数		
	—规格		GBZ1400×14500mm
	—输送倾角		硫酸渣
	—最大输送物料粒度	mm	45
	—设备重量	t	~51
	—喂料宽度	mm	1400
	—头尾轴中心距	mm	14500
	—输送速度	m/s	~0.1
	—功率	kW	30
	—输送倾角	°	23
	—输送量	t/h	20-200
	—安装方式		右装
2	技术参数		
2.1	槽板		
	型号		GBZ1400
	宽度	mm	1450
	材质		16Mn
	底板厚度	mm	16
	加工方式		双圆弧形、冷压成型
2.2	链条		坦克履带链
	型号		T203MB
	制造商		
2.3	机架		

	卸料区段		采用上托链轮、中间轨道组合式支重，轮布置密 承受较大冲击载荷
	上托链轮		滚动轴承组合式
	轮体材料		45 # 优质碳素钢
	热处理方式		表面高频淬火
	表面硬度		HRC50~55
	下托轮		滚动轴承组合式
	轮体材料		45 # 优质碳素钢
	热处理方式		表面高频淬火
	表面硬度		HRC50~55
2.4	主动链轮装置		
	主动轴		
	材料		40Cr合金钢
	热处理方式		调质
	硬度		HB220-250
	主动链轮		
	节圆直径	mm	Φ 689
	齿数		21
	节距	mm	203
	齿块制造商		
	胀紧套		Z12A-260×325
	轴承		
	制造商		
	型号		23048CA/W33调心滚子轴承
	使用润滑脂类型		二硫化钼润滑脂
2.5	从动链轮装置		
	从动轴		
	材料		40Cr合金钢
	热处理方式		调质
	硬度		HB220~250
	从动链轮		
	材料		ZG340-640
	热处理方式		表面高频淬火
	表面硬度		HRC48~53
	轴承		
	制造商		
	型号		22228CA/W33调心滚子轴承
	使用润滑脂类型		二硫化钼润滑脂
	拉紧装置		截锥蜗卷弹簧拉紧
2.6	驱动装置		
	电动机	1台	
	制造商		
	型号		YVF2-225M-6-30
	功率	kW	30
	转速	r/min	980
	电压	V	380
	防护等级		IP54
	绝缘等级		F
	频率	Hz	50
	减速机	1台	
	制造商		

	型号		P2KA16-500行星齿轮减速机
	速比		500
	安装形式		扭力臂安装
	逆止器		减速机集成

GBZ1400×14500重型板式给料机供货范围

序号	设备及部件名称	数量或规格
1	重型板式给料机	GBZ1400×14500
		mm
1.1	传动装置	1套
1.1.1	减速机	P2KA16-500（1台）
	（含锁紧盘、电机座、扭力臂）	
1.1.2	电动机(变频调速)	YVF2-225M-6-30（1台）
1.2	机架	1套
1.2.1	滚轮装置	1套
	（上托链轮、下托轮）	
1.2.2	头部罩壳、导料板	1套
1.3	头轮装置	1套
1.4	尾轮装置	1套
1.5	链条	1套
1.6	槽板	1套
1.7	安装地脚螺栓	1套
2	变频控制柜	1套
3	随机技术资料	1套

电话：13606279786