

供应GBL1000 × 2560中型板式给料机

产品名称	供应GBL1000 × 2560中型板式给料机
公司名称	南通联源机电科技股份有限公司
价格	138000.00/台
规格参数	品牌:联源 槽板宽度:1000 输送距离:2560
公司地址	南通海安县海安镇通扬路19号
联系电话	0513-13606279786 13606279786

产品详情

一) GBL1000 × 2560中型板式给料机技术文本

序号 参数 单位 说明

1 基本参数

名称 中型板式给料机

规格 GBL1000 × 2560

输送物料 石灰石

槽板宽 mm 1000

中心距 mm 2560

输送倾角 ° 0

最大输送物料粒度 mm 200

输送速度 m/s ~ 0.12

输送量 t/h 1.5-15

额定功率 kW

2 技术参数

2.1 槽板

型号 GBL1000

最大宽度 mm 1000

底板材质 16Mn

底板厚度 mm 12 (压制成型)

加工方式 双圆弧形、冷压成型

2.2 链条

节距 mm 250

链板材质 40Cr

滚子材质 20Cr

销轴材质 40Cr

2.3 滚轮 滚动轴承组合式

轮体材料 45#优质碳素钢

处理方式 表面高频淬火

表面硬度 HRC45-50

2.4 机架部分

卸料区段 采用中间轨道，能承受冲击载荷

2.5 主动链轮装置

主轴

材料 40Cr

处理方式 调质

硬度 HB220-250

主动链轮

节圆直径 mm 500

齿数 6

轮齿宽度 mm 59

节距 mm 250

材料 ZG340-640

处理方式 表面高频淬火

表面硬度 HRC50-55

轴承

型号 23226CA/W33调心滚子轴承

制造商

润滑脂类型 二硫化钼润滑脂

2.6 从动链轮及拉紧装置

从动轴

材料 40Cr

处理方式 调质

硬度 HB220-250

从动链轮

材料 ZG340-640

处理方式 表面高频淬火

硬度 HRC50-55

轴承

型号 UCK318

制造商

润滑脂类型 二硫化钼润滑脂

拉紧装置 弹簧螺旋拉紧

2.7 驱动装置

电动机 1台

型号 变频电机YVF2-132S-6-3

功率 kW 3

转速 r/min 960

电压 V 380

防护等级 IP54

绝缘等级 F

频率 Hz 50

制造商

减速机 1台

型号 硬齿面圆柱齿轮减速机DFYK250-500

速比 500

制造商

安装方式 空心轴套装

二) GBL1000 × 2560中型板式给料机供货范围

序号 设备及部件名称 数量或规格

1 中型板式给料机 GBL1000 × 2560mm

1.1 传动装置 1套

1.11 减速器 (含底座、联轴器) DFYK250-500 (1台)

1.12 电动机(变频调速) YVF2-132S-6-3 (1台)

1.2 机架 (含头部罩壳、导料板) 1套

1.3 头轮装置 1套

1.4 尾轮装置 1套

1.5 链条 1套 大连升隆

1.6 槽板 (含滚轮) 1套

1.7 安装地脚螺栓 1套

2 变频控制柜 1套

3 随机技术资料 1套

电话 : 13606279786

