

优质堆焊复合耐磨板 水泥厂专用耐磨板 厂家批发

产品名称	优质堆焊复合耐磨板 水泥厂专用耐磨板 厂家批发
公司名称	山东亿锦天泽钢铁有限公司
价格	800.00/平方米
规格参数	C:5% Cr:27-30% HRC:57-65
公司地址	山东聊城开发区辽河路东首
联系电话	18954456733

产品详情

山东亿锦耐磨材料有限公司主营耐磨复合板

材质：普板+高铬耐磨合金材料

常用规格：5+3 6+4 6+6 8+3 8+4 8+5 8+6 8+8 10+6 10+10 12+12

板幅规格：1500 × 3000mm

1.4m*3m 1.4m*3.5m 2.1m*3.5m

耐磨层合金成分含量：C:5% Cr:27-30%

硬度：HRC 57-65

耐磨性：是低碳钢的20-25倍，是不锈钢、高锰钢的8-12倍，是一般高碳高铬耐磨钢板的1.5倍以上。

耐高温性：普通型<600度；高温型<1000度。

耐冲击性：耐磨合金与基材完全冶金结合，抗强烈冲击不脱落。

可加工性：可焊接、切割、卷曲、打孔。

选择晶鼎耐磨复合钢板的六大理由：1、耐磨层的化学成分中铬(Cr)含量高达25-40%；2、金相组织中Cr₇C₃碳化物的体积分数达到50%以上；3、耐磨层硬度高且分布均匀、硬度为HRC60-65；4、耐磨层厚度均匀、公差控制在0—0.5mm之间；5、板面平整、平整度控制在±3cm/m；6、耐磨性高、是热处理耐磨

钢的5-6倍。

欢迎来电咨询