

三垦力达变频器GF-2.2K SANKEN三垦变频器迷你通用型

产品名称	三垦力达变频器GF-2.2K SANKEN三垦变频器迷你通用型
公司名称	武汉宇峰力达电气自动化有限公司
价格	1700.00/台
规格参数	品牌:三垦 型号:GF-2.2K 功率:2.2KW
公司地址	湖北省武汉市经济开发区博艺路
联系电话	027-83869668 15327332709

产品详情

武汉宇峰力达电气自动化有限公司代理经销日本三垦变频器，江阴三垦力达变频器.SANKENSAMCO-VM06 GF NS EF SVC06全系列变频器。

三垦力达推出MINIGRIVE-GF系列迷你型变频器，该系列融合了三垦新科技，结构紧凑、操作简便、维护方便，是一款针对中国用户需求而设计的产品。

MINIGRIVE三垦GF变频器具备很强的环境适应性，对于粉尘等恶劣工况，以及谐波、电磁波动和不稳定的电网环境均能有效对应；很强的过转矩能力；内置PID控制功能，便于实现精确的闭环控制；具有自动节能功能，可实现电机高效率节能运转；

特有的参数复制和查询功能；完善多重保护功能，安全有保证；可广泛应用于纺织、针织、化纤、染整、包装、塑料、食品加工、石材、木材等加工制造机械设备。三垦MINIGRIVE系列必将以其杰出的性能给行业用户带来极大的便利和实惠。

三垦GF系列功率范围

GS：200V级单相输入，功率范围：0.4kW~0.75kW，过负载承受能力一分钟150%，为通用重载型。

型号包括：GS-0.4K GS-0.75K GS-1.5K

GF：400V级三相输入，功率范围：0.4kW~4.0kW，过负载承受能力一分钟150%，为通用重载型。

型号包括：GF-0.4K GF-0.75K GF-1.5K GF-2.2K GF-4.0K

结构紧凑、功能丰富

良散热结构设计，应对恶劣工况环境

通过良的散热结构设计，有效地对应粉尘、水气、油漆等恶劣工况。延长机器使用寿命。

可方便地将操作面板引出

内置制动单元配合安装选购件的制动电阻，提高设备制动能力，可以用于包装、纺织、流水线等设备确制动要求。

多重保护功能，安全有保证

具有过电流、过载、欠压、过压、输入及输出缺相、散热器过热等多种保护功能。

内置pid控制功能，便于实现确的闭环控制

标准配置中内置pid调节器，可以为用户实现确的闭环控制，同时方便对pid参数进行调节。

具有自动节能功能，可实现电机高效率节能运转。

minidrive的节能控制技术，不仅是指通过降低频率运行而实现的节能，它是通过对负载的检测，合理地调节变频器的输出电压，从而进一步地提高电机的运行效率达到节能的目的。

瞬停再起功能

通过瞬停再起功能，能有效对应生产设备运转中电网出现的瞬间断电、瞬间欠压等异常现象，保证生产设备稳定运行，提高产品品质。

标准配备rs485通讯接口

特有的参数复制和查询功能

设定了简单的参数复制和查询功能，方便用户复制的参数以及检索变更了的参数。(需选购sop-05操作面板)

通过摆频功能，可以有效的避免纺织中叠丝的现象。

使用minidrive-gs、gf系列时，请务必严守以下事项：

在使用前，请务必仔细阅读《使用说明书》，再作正确使用。

请严守本商品目录所记载的使用条件、使用环境等事项。

请不要应用于下述机器或用途：

应用于医疗机器等直接涉及到人身安全用途的机器。

应用于有可能导致人身损伤的电车、电梯等。

应用于汽车、船舶等易受震动和冲击的用途或机器。

应用于交通系统等有可能造成重大社会性、公共性影响的用途或机器。

应用于准于上述场合的用途或机器。

关于涉及到人身安全、以及对维持公共机能产生重大影响的装置等，必须通过系统的多重化、设置紧急用发电设备等，在运用、维持、管理方面予以周到的考虑。

本装置是针对中国国内用而制造的，若在国外使用，请事先向敝公司询问。本装置在国外使用，电压和使用环境的不同，会是造成冒烟起火的原因。

我公司常年备大量现货，每天发货，价格优惠，欢迎广大顾客选购。GF-0.4K GF-0.75K GF-1.5K GF-2.2K GF-4.0K