

矿井装载机-井下专用矿用装载机图片

产品名称	矿井装载机-井下专用矿用装载机图片
公司名称	宁晋金宏机械有限责任公司
价格	78000.00/台
规格参数	品牌:中首重工 型号:932 产地:山东
公司地址	山东省德州市宁津县西外环北首
联系电话	15621246415

产品详情

?????-??????????????

?????-??????????????

?????-??????????????

宁津县金宏机械有限责任公司（中首重工）生产的装载机正在从低水平、低质量、低价位、满足功能型向高水平、高质量、中价位、经济实用型过渡。从仿制仿造向自主开发过渡，不断进行技术投入，采用不同的技术路线，在关键部件及系统上技术创新，摆脱产品设计雷同、无自己特色和优势的现状，从低水平的无序竞争的怪圈中脱颖而出，成为装载机行业的优秀者。

装载机工作装置由铲斗、动臂、连杆、摇臂和转斗油缸、动臂油缸等组成。整个工作装置铰接在车架上。铲斗通过连杆和摇臂与转斗油缸铰接，用以装卸物料。动臂与车架、动臂油缸铰接，用以升降铲斗。铲斗的翻转和动臂的升降采用液压操纵。

公司主要产品有：ZL-953、ZL-936、ZL-932、ZL-930、ZL-928、ZL-926、ZL-920、ZL-918、ZL-916、ZL-912、ZL-910、ZL-906、ZL-904型装载机以及滑移装载机、巷道装载机、电动装载机。

产品广泛应用于煤场、石灰窑、石料厂、矿场、木场、环卫等工程建设的装载及短途运输，可大量节省人力，大大降低劳动强度，提高作业效率，为广大用户创造了良好的生产效益和经济效益。

中首重工ZL-920巷道装载机技术参数

发动机型号 锡柴4102增压柴油机

额定功率 70KW

铲斗宽度 1600mm

额定斗容量 1m³

额定载重量 1500kg

传动系统 265整体变矩器

整机操作重量 3500kg

高车速 30km/h

大爬坡能力 30%

大卸载高度 1800mm

大卸载距离 1000mm

转向系统 全液压铰接转向

铲斗提升时间 5.5s (满载)

铲斗三项和 (提升、前倾、下降) 9.6s (满载)

整机尺寸 5200 × 1700 × 1800mm

轮胎型号 20.5-16

驱动桥 轮边气刹桥

制动方式 钳盘式气刹

矿井装载机?出车前的准备工作：?每天首次起动前，需检查以下各项：?1)机器外部清洁情况，清除掉油污和泥土。

1、矿井装载机液压系统采用转向优先方式，转向泵输出的压力油与工作泵输出的压力油合流后向工作装置供油。工作泵只有在工作装置动作时才承受负荷，而转向泵不但在工作装置动作时承受负荷，转向时也承受负荷，因此转向泵工作时间相对较长、磨损较大。

2、行走结构：

? 轮胎式：质量轻、速度快、机动灵活、效率高、不易损坏路面、接地比压大、通过性差、但被广泛应用；?

履带式：接地比压小，通过性好、重心低、稳定性好、附着力强、牵引力大、比切入力大、速度低、灵活性相对差、成本高、行走时易损坏路面。

2)发动机机油油面，要求在油尺刻度线范围内。

3)旋松喷油泵及燃油滤清器上的放气螺塞，用手压泵时燃油系统放气。

4)散热器中冷却水水位，要加到足够数量，冬季气温低于0℃时，要加入热水，或改用乙二醇防冻液。

5)检查燃油箱油量，如需加油时注意用稠布或滤网过滤。油尽量要加满，可以时油箱中减少水汽凝结。

6)在整机发动时检查变速箱油面要接近油尺的上刻线。

7)检查液压油箱油面，保持在油表上部，加油时注意要用相同牌号的油。

矿井装载机是我公司的产品之一，我们的产品质量优，价格廉，深受消费者的喜爱，