

玻璃棉保温材料厂家电话报价

产品名称	玻璃棉保温材料厂家电话报价
公司名称	廊坊益腾节能科技有限公司
价格	180.00/立方米
规格参数	导热系数:0.035 使用温度:350 使用寿命:50
公司地址	河北省廊坊市大城县王演马村66号
联系电话	0316-5960090 18733639248

产品详情

玻璃棉保温材料厂家电话报价

河北兴达保温材料有限公司依赖的不仅仅是先进的设备，更重视的是诚信。我们骄傲的不仅仅是自己的实力，更自豪的是客户的赞誉。我们追求的不仅仅是利润的多少，更愿为满足您的需求而不懈努力。以诚为本，视信如金，广结善缘。真诚期待与您的合作。

服务保障：

- 1、签订产品质量保障书，承诺-不合格产品绝不出厂。
- 2、两年内产品质量跟踪服务，并将客户服务记录在档案保存20年。
- 3、确因产品质量问题，我公司将保修、包退、包换、满足客户要求。

玻璃棉保温材料是由均匀细长、富有弹性的玻璃纤维和特殊高温粘合剂组成的轻质、耐用、保温性能优越的耐高温保温隔热材料。

产品应用

被广泛用于电力、石油、化工、轻工、冶金等行业的设备、管道的保温、隔热。保温结构的外保护层根据具体情况可以选用白铁皮、铝皮、不锈钢或面材。

玻璃棉优点

- 1) 保温效率高

玻璃棉的纤维均匀细长，纤维与热量传递方向垂直的排列，使其能有效阻止热量的传递，减少热量的损失。

2) 轻质

轻质的玻璃棉安装极为方便，施工时用普通的切纸刀就可按您的要求切成任意尺寸。

不会碎裂、拉长

均匀细长的纤维保证相互之间交织紧密，因此不必担心碎裂、拉长，常见的保温材料受到振动或使用一段时间后，因为纤维脱节而被拉长，出现空洞，导致热损失随使用时间而增大的现象。

3) 化学性能

玻璃棉的PH值为7-8之间，其可溶出的氯离子含量极小，对设备、管道无腐蚀作用。

4) 憎水性

玻璃棉由细长玻璃纤维组成，不含渣球，与其它种类保温材料相比，不会因浸水或淋雨而碎裂，晒干后其保温性能不变(保温材料具有，憎水性并不表示保温材料不吸水，而是表示其吸收的水分的可排出能力)。