

## 3M泡棉双面胶、3M4945白色VHB泡棉双面胶

产品名称	3M泡棉双面胶、3M4945白色VHB泡棉双面胶
公司名称	深圳市捷众胶粘科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:3, 型号:4945 产地:美国
公司地址	龙岗区平湖镇水门路131号
联系电话	13510365351

### 产品详情

3M4945是3M双面胶中的一款泡棉基材双面胶，属于VHB胶系（压敏胶系），厚度为1.1MM，颜色为白色，具有超强的粘性，抗紫外线、耐溶剂性好，还具有具有柔软、贴服性好特性，具有高拉伸力，剪切强度，可以用于取代螺钉、柳钉、点焊等传统固定方法，用双面胶带固定能使产品表面更为光滑、美观、操作更加简单、密封性更好、效果更为持久、拆装十分方便。

规格：610mm\*33M长期耐温可达93°

产品应用：

3M4945双面胶在环保方面符合ROHS法规要求，广泛用在空调器、办公家具、通讯产品的粘接,可以取代螺钉、柳钉等传统固定方法，从而提高产品美观度。

深圳市捷众胶粘科技有限公司成立二十年来一直致力于各种胶粘制品的开发与销售。现已可为企业解决大部分的难粘问题。并可以根据企业的要求进行生产，模切，发泡材料，缓冲材料，吸音材料，EMI遮蔽材料，绝缘耐燃材料，等有关精密模切制品。

联系电话：0755-89339295 手机：13510365351 联系人：吴生

你知道如何挑选适合自己需要的双面胶带吗？下面我们来说说3M双面胶选购技巧3M不同基材的适用范围

一、

无纺布基材双面胶粘性及加工型号，一般长期耐温70 -80 ，短期耐温100-120 ，厚度为-0.08mm-0.15mm，适用于铭板、塑胶贴合。汽车、手机、电器、海绵、橡胶、标牌、玩具、纸品等行业。家电和电子仪器零件组装，显示镜片。

二、

无基材双面胶粘性及加工性好，一般长期耐温120 -145 ，短期耐温204 -300 ，厚度为0.05mm-0.13mm，适用于铭板、面板、装饰的粘贴。

三、

PET基材双面胶耐温性好，抗剪切性强，一般长期耐温100 -120 ，短期耐温150 -200 ，厚度为0.05mm-0.2mm，适用于铭板、LCD、装饰品、装饰件的粘贴

四、

泡棉基材双面胶具有柔软、服帖性好、初粘性和持久性好，抗溶剂和抗紫外线好，厚度为0.4mm-2.5mm

一般长期耐温80 -90 ，短期耐温130 -150 ，适用于空调、办公家具、同学产品的粘贴，可替代螺丝固定，使产品更加美观。

五、

热熔胶膜

具有良好的一致性、均匀的粘接厚度，不含溶剂，易加工，对很多的物体有良好的粘性，厚度为0.1mm  
颜色：半透明/琥珀色，热熔软化温度116 -123 。适用于铭板、塑料、五金件的粘贴，在不平整的物体表面粘接也能获得很好的效果，建议初始粘接条件温度132 -138 ，时间1-2秒，压力10-20磅/平方寸