

枪式防爆摄像机如何选购

产品名称	枪式防爆摄像机如何选购
公司名称	深圳市天讯通科技有限公司
价格	21.00/台
规格参数	品牌:天讯通 型号:TX-EX-G2IP1080P 产地:深圳
公司地址	中国广东深圳市宝安区福永街道新田社区新塘路9-1号302
联系电话	86 0755-27211770 15919495235

产品详情

枪式防爆摄像机如何选购 根据安装地点选择。普通枪式防爆摄像机，既可以壁装又可以吊顶安装，因此无论是室内还是室外都不受限制，比较灵活普遍安装。

制造标准

GB3836.1-2010《爆炸性气体环境用电气设备第1部分：通用要求》

GB3836.2 - 2010《爆炸性气体环境用电气设备第2部分：隔爆型“d”》

GB 12476.1-2013《可燃性粉尘环境用电气设备第1部分/第5部分：通用要求，外壳保护型“tD”》

认证资质

国家防爆电气产品质量监督检验中心【CNEX】，防爆标志为Exd CT6Gb/ExtD A21 IP66 T80 。

适应环境

适用于工厂具有 A、 B、 C级T1 ~ T6组可燃性气体、蒸气与空气形成的爆炸性混合物的0区、1区、2区场所以及可燃性粉尘与空气混合形成的20区、21区、22区爆炸危险场所。如石油、化工、码头、油库、轮船、钻井平台、加油站、矿井、港口、航天、军工、医药、钢铁、花炮生产、机械、粮食加工储存等场所。

产品特点

采用运算速度更快的数字处理器，能够快速压缩尺寸更大更加清晰的画面；

匹配先进的操作系统视频压缩算法，使得图像传输更加流畅并且显示更加清晰细腻；

支持通过浏览器（Internet Explore）进行远程图像访问，支持动态IP地址，方便地实

现图像的网络传输；

自动日夜转换，清晰细致色彩逼真的高品质画面；

光学级高强度高透光超白防爆玻璃，光通率高于96%；

纳米隐形雨刷，不粘水，不粘油，排斥灰尘；

耐酸碱腐蚀不锈钢材料精工制造，可用于腐蚀性环境，防爆，防尘，防水；

可选配半导体可控硅温控组件，实现自动加热或散热功能；

支持变码率，在设定视频图像质量的同时，也可限定视频图像的压缩码流，视频码率

50Kbps-8Mbps连续可调，帧率1.30(1.25)连续可调；

支持抓拍、本地录像、报警预录、动态检测(可设区域和灵敏度)、报警信号输入和输出；

支持IO接口连接其他外设、10/100M以太网接口；

RS485接口，网络透明通道连接，客户端可通过TS38ABFG的透明通道控制；

支持多个用户同时访问；

建议主机配置：CPU四核3.0GHz,4G内存，512M独立显存，2.1声卡，Audio输出，Mic输入，Windows2000/XP/2003/Vista/7,Microsoft IE 6.0/8.0。

枪式防爆摄像机 技术参数

型号	TX-EX553-G1【2】【IP960/1080P/3MP】	
认证		
防爆标志	Exd CT6Gb/ExtD A21 IP66 T80	
防爆合格证编号	CNEx15.3653	
机械性能		
材质	碳钢或304不锈钢	
表面处理	高温氟碳喷烤或不锈钢原色	
防护等级	IP66	
接口规格	G-3/4"	
重量	8kg	
安装方式	壁装	
电器性能		
输入电压	DC12V或AC110-240V	
工作电流	2000mA	
摄像机	成像器件	500万像素1/2.5" CMOS传感器
	有效像素	130万像素/200万像素/300万像素
	镜头	4mm/6mm/8mm/12mm/16mm【手动2.8-12mm可调焦镜头】
	信噪比	> 52db

最低照度	0Lux(infra-red on)
电器连接	复合电缆（网络+电源），或网线、电源单独出线
环境	
环境温度	(-30 ， +70)
大气压力	80-106KPa
相对湿度	95%RH(+25)

天讯通声明：

- 1、本公司拥有更改产品设计与规格的解释权，届时恕不另行通知。
- 2、此文件版权属深圳市天讯通科技有限公司所有，未经深圳市天讯通科技有限公司许可，任何单位或个人不得以任何形式或任何手段复制或抄袭本书的部分或全部内容。

枪式防爆摄像机如何选购 根据环境光线选择。如果光线条件不理想，应尽量选用照度较低的枪式防爆摄像机，如彩色超底照度防爆摄像机、彩色黑白自动转换两用型枪式防爆摄像机、低照度黑白摄像机等，以达到较好的采集效果。需要说明的是，如果光线照度不高，而用户对监视图像清晰度要求较高时，宜选用黑白摄像机。如果没有任何光线，就必须添加红外灯提供照明或选用具有红外夜视功能的防爆红外摄像机，其特点是：防爆摄像机本身具有彩色黑白转换模式，自带镜头和安装支架，独特的真空包装设计，在室内使用时无需加装防护罩，且外形美观，隐蔽性好，性价比优。