

防爆球型摄像机销量

产品名称	防爆球型摄像机销量
公司名称	深圳市天讯通科技有限公司
价格	23.00/台
规格参数	品牌:天讯通 型号:TXQ-EX-QIP1080P 产地:深圳
公司地址	中国广东深圳市宝安区福永街道新田社区新塘路9-1号302
联系电话	86 0755-27211770 15919495235

产品详情

防爆球型摄像机销量 全景防爆监控摄像机是为了满足看的更广而产生的，因其高昂的价格、复杂的图像处理技术以及图像校正后的低分辨率等因素的限制，全景防爆监控摄像机并没能像其他普通防爆监控摄像机得到普遍的应用，而是主要定位在专业应用市场，比如大场景环境或易于垂直安装的场合。全景防爆摄像机是为了满足继“看的更清”后用户提出另一个需求“看的更广”而产生的一种摄像机，即在同一个场景中能看到更多的东西

制造标准

GB3836.1-2010《爆炸性气体环境用电气设备第1部分：通用要求》

GB3836.2 - 2010《爆炸性气体环境用电气设备第2部分：隔爆型“d”》

GB 12476.1-2013《可燃性粉尘环境用电气设备第1部分/第5部分：通用要求，外壳保护型“tD”》

认证资质

国家防爆电气产品质量监督检验中心【CNEX】，防爆标志为Exd CT6Gb/ExtD A21 IP66 T80 。

适应环境

适用于工厂具有 A、 B、 C级T1 ~ T6组可燃性气体、蒸气与空气形成的爆炸性混合物的0区、1区、2区场所以及可燃性粉尘与空气混合形成的20区、21区、22区爆炸危险场所。如石油、化工、码头、油库、轮船、钻井平台、加油站、矿井、港口、航天、军工、医药、钢铁、花炮生产、机械、粮食加工储存等场所。

产品特点

不锈钢电抛光钝化工艺处理，防爆，防尘，防水，防锈；

采用聚碳酸酯复合航空材料，硬化、防雾处理，具有足够的强度和优良的耐腐蚀性；

台湾建准:世界品质风扇内外对流散热,永不结雾；

全高清1080P或一体机130万/200万高清机芯；

自动显示：控制协议,波特率,地址功能操作状态标题信息，摄像机三维坐标显示（PTZ）

24小时制时间显示，实时温度显示，实时湿度显示；

预置位的停留时间1-120S任意可调，垂直扫描速度1-300度/秒64级可调，水平扫描速度1-180度/秒64级可调；

花样学习录像回放，256个三维预置位，预置位精度0.1度，4路16预置位巡航，限位自动扫描功能；

支持系统双备份功能，确保数据断电不丢失 支持断电状态记忆功能，上电后自动回到断电前的云台和镜头状态

RS485两级防雷保护,防雷击，防浪涌；

支持H.264视频编码,支持双码流,AVI格式;支持码流0.1M~6Mbps可调，帧率：25帧,支持1~25帧/秒可调；

RS485接口，网络透明通道连接，客户端可通过TS38ABFG的透明通道控制。

网络防爆高速球摄像机 技术参数

型号	TXQ-EX930-Q【IP960P/1080P/3MP】
认证	
防爆标志	Exd CT6Gb/ExtD A21 IP66 T80
防爆合格证编号	CNEX15.3652X
机械性能	
材质	304不锈钢
表面处理	不锈钢原色，可选电抛光
防护等级	IP66
水平转动范围	360°
垂直转动范围	90°
水平转速	1-300°/sec
垂直转速	1-180°/sec
接口规格	G-1/2"
重量	12kg
安装方式	吊装或壁装
电器性能	
输入电压	DC12V
摄像机	机芯可选Sony：EH6300;海康机芯2006/2007/3007
工作电流	2A
电器连接	复合电缆(网络接口+电源)
自动模式	自动巡航或任意设置两点巡视范围
预位置	256 location(selectable)

预位置精度	预位置精度：（自动校正误差）
环境	
环境温度	（-30 ， +70 ）
大气压力	80-106KPa
相对湿度	95%RH(+25)

天讯通声明：

- 1、本公司拥有更改产品设计与规格的解释权，届时恕不另行通知。
- 2、此文件版权属深圳市天讯通科技有限公司所有，未经深圳市天讯通科技有限公司许可，任何单位或个人不得以任何形式或任何手段复制或抄袭本书的部分或全部内容。

防爆球型摄像机销量 从目前的市场反馈来看，市场对于全景防爆监控摄像机的认知度还不是很很高，更多的是厂家的宣广和引导工作。其实业界对于全景防爆监控摄像机的技术并没有太多的争议或质疑，并且个人认为，对于全景防爆监控摄像机的定义也没有必要进行过多的辩论，关键是要看产品能否满足客户的需要，是否解决使用者的具体问题。越来越多的客户会要求“看得更多、看得更清”，所以全景防爆监控摄像机必然有着很大的市场。