

剪切波浪型钢纤维 各种建筑加固钢纤维 量大从优

产品名称	剪切波浪型钢纤维 各种建筑加固钢纤维 量大从优
公司名称	重庆余沅建材有限责任公司
价格	7.00/公斤
规格参数	规格:30*0.5mm 产地:南宁 提高抗压强度:4.4-28.2%
公司地址	重庆市九龙坡区铜陶北路118号
联系电话	0771-2392789 13299408858

产品详情

[剪切波浪型钢纤维](#)

公司地址：南宁市江南区清川大桥南

技术咨询：王晓娜

联系电话：13299408858 13277748898

座机：0771-2392789

产品编号：121192616 产品名称：剪切波浪型钢纤维规格：30*0.5mm 产品备注：可根据客户要求定制产品类别：钢纤维

产品说明

体积率1-2%系列剪切钢纤维混凝土特点

- 1、可提高抗压强度4.4-28.2%，抗拉强度50-100%，抗弯强度50-80%，抗剪强度50-100%。
- 2、韧性显著提高。抗压韧性提高2-7倍，抗弯韧性、弯曲冲击韧性可提高几倍到几十倍。
- 3、收缩值降低7-9%。
- 4、抗疲劳强度可提高1.05-1.1倍。
- 5、抗渗性能提高1.05-1.1倍。
- 6、渗透性能提高3-4倍。
- 7、抗冻性能提高3倍。
- 8、抗热性能显著提高。

剪切系列钢纤维由于加工所特有的四个糙面，与其他类型钢纤维比还具有

- 1、抗拉强度影响系数为0.738，高出其他类型10-30%。
- 2、抗折强度影响系数为0.62，高出其他类型10-35%。
- 3、粘结系数为0.68，高出其他类型20-50%。

经济优势 在同等强度下可减少混凝土量30-50%，可取代或部分取代钢筋或者降低钢筋直径1-2mm，可缩短施工周期25%以上，特别适用于要求连续、快速浇灌混凝土的较大工程，与普通的混凝土同样搅拌施工，不需增添设备。

亲们！郑重声明咱们这是厂家直销！不是经销商也非网络代销！销售产品均符合国家标准！价格合理！质量保证！欢迎亲们进店选购哦！您的信任是我们的满意！