

PVDF 山东东岳神舟 DS206

产品名称	PVDF 山东东岳神舟 DS206
公司名称	东莞市嘉清塑胶原料有限公司
价格	65.00/KG
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶商务中心7栋70号
联系电话	0769-82863475 13925706091

产品详情

东莞市嘉清塑胶原料有限公司专营 铁氟龙系列：PVDF PTFE ETFE PFA FEP 由于塑胶原料种类太过繁多，有些本站暂时未添加的型号并不代表没有，因市场价格变动不定，以上价格仅供参考，因此给您带来的不便敬请谅解，有须要请咨询我们！

产品特性

- 1、PVDF具有优良的耐化学腐蚀性、优良的耐高温色变性和耐氧化性。
- 2、PVDF具有优良的耐磨性、柔韧性、很高的抗涨强度

和耐冲击性强度。

3、PVDF具有优良的耐紫外线和高能辐射性。

PVDF上海三爱富FR901、FR903、FR906、FR907

PVDF美国苏威21216粉、21508/0001、460-NC、6008、6008/0001、6010 NC、720、HR460

PVDF浙江巨化JD-10、JD-11、JD-12、JD-13

PVDF法国苏威21216、21216/1001、21508/0001、6008/0001、6020、HR460

PVDF法国阿科玛2801、720、740、761A、HSV900

PVDF日本吴羽850

原料物性描述

PVDF(聚偏氟乙烯，铁氟龙)在氟塑料中具有最强韧性、低摩擦系数、耐腐蚀性强、

耐老化性、耐气候，耐辐照性能好等特点。

特性:1.可射出及押出之氟化树脂(俗称热可塑性铁氟龙).

2.极佳之耐化学特性.

3.耐磨，高机械强度及韧度.

4.耐候,抗紫外线及核射线.

5.耐热性佳并有高介电强度.

成型条件：干燥：原装包不须干燥,射出温度：180 ~ 230
，模温：60 ~ 90 ，押出温度

：180 ~ 265 ，模头：66 ~ 140 。

典型应用范围

耐化学性之零件、电线电缆、建筑防腐、耐候涂料、化工防腐、压电材料、吊鱼线等.

PVDF外观为半透明或白色粉体或颗粒，分子链间排列紧密，又有较强的氢键，含氧指数为46%，不燃，结晶度65%~78%，密度为1.17~1.79g/cm³，熔点为172℃，热变形温度112~145℃，长期使用温度为-40~150℃。基本化学属性：CAS号：24937-79-9 分子

式：-(C₂H₂F₂)_n- 外观：白色或者透明固体

水溶性：不溶于水产品介绍：PV

DF是由纯度99.99%的偏氟乙烯（VDF）均聚而成的涂料用PVDF可熔性氟碳树脂。有高能辐射性。

公司服务：质量保证原产原包 储量保证供货需求 快速保证下单1天内发货

公司可提供：有关原料的报告证明、品质保证及性能测试报告 如：MSDS、SGS (RoHS)、FDA、ASTM&ISO物性、无毒证明，COA，UL黄卡等，提供最优质的售后服务与技术支持