

铸钢法兰截止阀

产品名称	铸钢法兰截止阀
公司名称	华光阀门有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:J41H-16-25C 场地:福建南安 品牌:华光阀门
公司地址	福建省泉州市南安市仑苍镇高新技术园
联系电话	13313859956

产品详情

J41H-16-25C铸钢法兰截止阀概述：

J41H钢制截止阀是一种常用的截断阀，主要用来接通或截断管路中的介质，一般不用于调节流量。截止阀适用的压力、温度范围很大，本阀适用于小口径的管道，密封面不易磨损、擦伤，密封性能好，启闭时阀瓣行程小，启闭时间较短，阀门高度较小。

J41H-16-25C铸钢法兰截止阀工作原理：

国标法兰截止阀转动手轮，通过手轮与阀杆的螺纹的进、退，提升或下降与阀杆连接的阀瓣，达到开启和关闭的作用。

法兰铸钢截止阀的启闭件是圆柱形的阀瓣，密封面呈平面或锥面，阀瓣沿流体的中心线作直线运动。国标截止阀只适用于全开和全关，一般不用来调节流量，定做时允许作调节和节流。驱动方式有手动、齿轮传动、电动、气动等。

J41H-16-25C铸钢法兰截止阀产品特点：

产品按国家标准GB12235，结构合理，密封可靠，性能优良、造形美观。阀瓣、阀座的密封面采用司太立（stellite）钴基硬质合金堆焊而成，耐磨。阀杆经调质和表面氮化处理，有良好的搞腐蚀性和抗擦伤性。可采用各种配管法兰标准及法兰密封面型式，满足各种工程需要及用户要求。阀体材料品种齐全，填料、垫片根据实际工况或用户要求合理选配，能适用于各种压力、温度及介质工况。倒密封采用螺纹连接密封座或本体堆焊奥氏体不锈钢而成，倒密封可靠，填料更换和维修可在不停机情况下进行，方便快捷不影响系统运行。

- 1、结构简单，制造和维修比较方便
- 2、工作行程小，启闭时间短

3、密封性好，密封面间磨擦力小，寿命较长

J41H-16-25C铸钢法兰截止阀用途：

适用于公称压力1.6MPa-16.0MPa，工作温度-29 ~ 550 的石油、化工、制药、化肥、电力行业等各种工况的管路上，切断或接通管路介质。

联系电话：13313859956

联系QQ：1433351331

网址：<http://www.huaguangv.com>