

耐低温 高弹性【丁腈橡胶O型圈】保质保量

产品名称	耐低温 高弹性【丁腈橡胶O型圈】保质保量
公司名称	昆山市玉山镇优扬宏贸易商行
价格	.00/只
规格参数	
公司地址	玉山镇朝阳西路290号
联系电话	17372612336

产品详情

高弹性【丁腈橡胶O型圈】GB003 2.24x1.8-耐低温丁腈橡胶O型圈GB004 2.5x1.8-保质保量

O型圈的特征：

- 1、结构简单、密封性能好，O型橡胶密封圈断面结构极其简单，且有自密封作用，密封性能可靠。
- 2、安装方便由于O型橡胶密封圈本身及安装部位结构都极其简单，且已形成标准化，因此安装更换都非常容易。
- 3、适用范围广通过选用合适的橡胶材料和适当的配方设计，实现对油、水、空气、煤气及各种化学介质有效的密封作用。温度使用范围广 - 60 ~ +220)，固定使用时压力可达1500Kg/cm²(与补强环并用)
- 4、种类丰富适合各种用途材料，尺寸和沟槽都已标准化

O型圈的用途：

O型橡胶密封圈广泛用于内燃机车、汽车、拖拉机、工程机械、机床及各种液压气动元件等密封，可承担固定、往复和旋转运动的密封，在机械产品的密封中O型橡胶密封圈占50%以上。根据需要，可生产用于耐高温、低温真空、高压和不同介质的各种特殊用途密封圈及异形橡胶密封制品。规格：

GB0032.24x1.8 GB0042.5x1.8