

美孚拉力士424

产品名称	美孚拉力士424
公司名称	荣亨（深圳）润滑油实业有限公司
价格	350.00/桶
规格参数	品牌:美孚 型号:美孚拉力士424 产地:江苏，新加坡，天津，美国
公司地址	深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹤山云峰路3号49栋243（注册地址）
联系电话	0755-29001787 13923773721

产品详情

荣亨（深圳）润滑油实业有限公司

公司官网：www.roheng.com

联系电话：0755-29001787

联系手机：13923773721 郭小姐

联系QQ：125614793

我公司主要经营美孚、壳牌、道达尔、加德士、嘉实多、福斯、克鲁勃、BP等润滑油

质量保证，价格优惠，欢迎来电咨询洽谈！

以上报价规格为18L 价格350元一桶~ 5桶起:340元一桶 10桶起:320元一桶

208L 价格3600元一桶~ 5桶起:3400元一桶

本公司设有大型仓库，备有大量现货，充足库存，量大价优，发货及时，用最快的方式,面向全国发货!

Mobil Rarus 400 (美孚拉力士 400 系列)

美孚拉力士424压缩机油|美孚ISO VG32螺杆空压机油

Mobil RARUS 424 compressor oil | Mobil ISO VG32 screw air compressor oil

产品简介 13923773721 郭小姐Product Brief

美孚拉力士 (Mobil Rarus) 400

系列是优优异品质无灰空压机润滑油，设计用于满足大多数空压机制造商的严苛要求。本系列产品采用高品质矿物基础油和高性能添加剂技术，可以为在中等至严重苛刻条件下工作的空压机提供独特的设备保护与可靠润滑。《（荣亨（深圳）润滑油实业有限公司,竭诚为您服务！）》》本系列产品可最大限度减少设备故障以及系统下游积垢和润滑油带出，提供较佳的抗磨保护，降低维护费用。由于其高FZG级数，美孚拉力士 (Mobil Rarus) 400 系列作为采用齿轮和轴承的压缩机系统的润滑油具有突出表现，成为曲轴箱 和汽缸的优选润滑油。《（荣亨（深圳）润滑油实业有限公司,竭诚为您服务！）》》

Mobil RARUS TM (Mobil Rarus) 400 series is ashless air compressor lubricating oil youyou designed to meet the same quality, stringent requirements of the major compressor manufacturers. This series of products is made of high quality mineral base oil and high performance additive technology. It can provide unique equipment protection and reliable lubrication for the air compressor working in medium to severe conditions. This series of products can minimize equipment failure and downstream deposits and lubricating oil away, provide excellent wear protection and reduced maintenance costs. Due to its high FZG series, the Rarus (Mobil) 400 series, as the lubrication system of the compressor system using gears and bearings, have outstanding characteristics and become the preferred lubricants for crankcase and cylinder.

特性与优点 13923773721 郭小姐Characteristics and advantages

与普通矿物油作为压缩油相比，使用美孚拉力士 (Mobil Rarus) 400

系列润滑油能使压缩机更清洁，积垢更少，从而延长维护周期。本系列产品的氧化和热稳定性极佳，不但能可靠延长寿命，同时可以控制油泥和积垢的形成。本系列产品还具有杰出的抗磨和防腐蚀保护性，可以提高设备寿命和性能。《（荣亨（深圳）润滑油实业有限公司,竭诚为您服务！）》》

Compared with ordinary mineral oil as oil compression, using Mobil RARUS (Mobil Rarus) 400 series of lubricating oil can make the compressor cleaner, less fouling, thus prolonging the maintenance cycle. Excellent oxidation and thermal stability of the products, not only can prolong the life of the formation of reliable, and can control the sludge

and scale. This series of products also has excellent anti-wear and anti-corrosion protection, and can improve the life and performance of equipment.

特性优点及潜在效益 13923773721 郭小姐

Features, advantages and potential benefits

低积灰与积碳

杰出的氧化及热稳定性

高承载能力

美孚拉力士427及429具有良好的水分离性

有效的锈蚀和防腐蚀保护

应用范围 13923773721 郭小姐 Application range

提高阀门性能减少排

油品寿命更长延长过

降低活塞环、汽缸、

减少油品被携带到下

塞降低乳化的可能性

提高阀门保护性，减

美孚拉力士 (Mobil Rarus) 400

系列润滑油推荐用于单级和多级空压机。它们对排气温度高达 的连续高温运行特别有效。根据DIN 515 06，最高压缩空气温度为220oC。往复式和回转式空压机都可适用，其中较低粘度等级主要用于回转式压缩机。拉力士 (Rarus) 400 系列油品推荐用于曾出现过度机油降解、不良阀门性能或出现积垢的机械。本系列产品与压缩机所用的所有金属相容，还与密封材料、O形圈和垫圈相容。《（荣亨（深圳）润滑油实业有限公司,竭诚为您服务！）》》

美孚拉力士 (Mobil Rarus) 400 系列油品不适宜或推荐用于呼吸应用的空压机。

Rarus (Mobil) 400 Series oils are not suitable or recommended for use in breathing applications.

美孚拉力士 (Mobil Rarus) 400 系列润滑油在以下空压机类型上的性能表现较佳：

Mobil Rarus (Mobil) 400 series of lubricants in the following types of compressor performance is better:

往复式空压机曲轴箱和汽缸

Crankcase and cylinder of reciprocating air compressor

回转螺旋式压缩机

Rotary screw compressor

回转叶片式压缩机

Rotary vane compressor

轴向和离心压缩机

Axial and centrifugal compressors

使用苛求齿轮和轴承的压缩机系统

Compressor system using critical gear and bearing

固定式与移动式压缩机

Stationary and mobile compressors

规格与认可 13923773721 郭小姐 Specification and approval

美孚拉力士 (Mobil Rarus) 400 系列符合或超越以下要求 424425426427429

Rarus (Mobil) 400 series meets or exceeds the following requirements 424425426427429

DIN 51506 VD-L (1985-09)	X	X	X
--------------------------	---	---	---

典型性质 13923773721 郭小姐

美孚拉力士 (Mobil Rarus) 400 系列 424425426427429

ISO 粘度等级	32	46	68
粘度, ASTM D 445			
cSt @ 40oC	32	46	68
cSt @ 100oC	5.4	6.9	8.9
粘度指数, ASTM D 2270	105	105	105
硫酸盐灰分, wt%, ASTM D	0.01	0.01	0.01

874			
铜片腐蚀, ASTM D130, 3 小时, 在 100oC	1B	1B	1A
FZG 承载能力, DIN 51354, 失效等级	12	11	12
锈蚀特性; ASTM D665 B; ASTM D665 A	合格	合格	合格
泡沫 I 序列, ASTM D 892	10/0	20/0	0/0
闪点, oC, ASTM D 92	236	238	251
密度, 在 15oC, ASTM D 1298	0.866	0.873	0.877

健康与安全 13923773721 郭小姐 Health and safety

根据现有资料显示, 本产品在使用过程中不会对人体健康产生不良影响, 但在使用过程中需遵循物质安全资料表 (MSDS) 提供的指引。有关物质安全资料表可向当地销售部门索取或上网获取。除指定的用途外, 本产品不应用于其他用途。如需处理用过的产品, 应注意保护环境。《(荣亨 (深圳) 润滑油实业有限公司, 竭诚为您服务!) 》》

According to available data, this product will not adversely affect human health during use, but should follow the guidelines provided by the material safety data sheet (MSDS) during use. The material safety data sheet may be obtained from the local sales department or accessed online. This product is not intended for other uses except for the specified purpose. If you need to process used products, you should pay attention to protecting the environment.

如需下单或咨询可致电: 0755-29001787 手机: 13923773721 郭晓 Q Q: 125614793
欢迎咨询洽谈!!!

如需下单或咨询可致电: 0755-29001787 手机: 13923773721 郭晓 Q Q: 125614793
欢迎咨询洽谈!!!

如需下单或咨询可致电: 0755-29001787 手机: 13923773721 郭晓 Q Q: 125614793
欢迎咨询洽谈!!!

For orders or advice, you can call: 0755-29001787 Mobile: 13923773721 Guo Xiao Q Q:125614793 welcome consultation and discussion!!!