

# 建筑收口网 安平收口网 河北收口网厂

产品名称	建筑收口网 安平收口网 河北收口网厂
公司名称	安平县朗诗丝网制品厂
价格	3.00/片
规格参数	品牌:朗诗 型号:齐全、可按客户需求定做 产地:河北安平
公司地址	河北省衡水市安平县大子文乡北郝村
联系电话	0318-7666645 13785878323

## 产品详情

快易收口网又名“快易模板”。快易收口网镀锌钢板为原料，经加工而成，具有单向V型肋骨的单向立体网络的模板。一张完整的快易收口网横向包括6道凸起的V形网骨及每两道v形网骨间的4道舌形凸起网络面两部分，总宽一般为445mm。V形网骨是整个钢网强度的主要来源，凸起的舌形具有加强钢网与材料间结合的作用。其纵向长度有0.5m，1m，1.5m和2m等几种规格，板材厚度为0.11-0.45mm等规格。

收口网是容易固定为模板。当混凝土浇筑回到收口网,网眼上的一块是混凝土中,形成一个与邻近的浇注件机械楔形闸板。联合质量受到严格的控制。胶和抗剪强度和治理粗糙切割好缝合可比。我厂真诚挚欢迎国内外客户前来洽谈业务，我们将以优良的产品和完善的售后服务与国内外朋友通力合作，共创美好未来!

材料及制造：永久性免拆模板网是采用热浸锌钢板，其网眼及“U”型断面是用最高科技全电脑自动化机器切割而制成，板面整体完全无接点，抗张力特强。模板网对工程质量，结构安全，降低施工成本等放面有着良好的作用。在欧美的先进国家已大量使用在大型建筑及土木工程。如隧道，桥梁（地基及桥面），筏式基础，下水道，地下铁，挡土墙，核能电厂，船坞码头，储槽，高层楼宇，海洋工程以及不规则或曲面造型等重大工程。

网宽和网长可以根据客户的要求定做，承接外贸订单.

材料材质 材料厚度（mm） 宽度（mm） 长度（mm） 面积（m2）

铁亮板	0.1	450	2000	0.9
铁亮板	0.13	450	2000	0.9
铁亮板	0.15	450	2000	0.9
冷镀锌	0.1	450	2000	0.9
冷镀锌	0.13	450	2000	0.9
冷镀锌	0.15	450	2000	0.9
热镀锌	0.13	450	2000	0.9
热镀锌	0.15	450	2000	0.9
热镀锌	0.2	450	2000	0.9
热镀锌	0.23	450	2000	0.9
热镀锌	0.25	450	2000	0.9
热镀锌	0.3	450	2000	0.9
热镀锌	0.35	450	2000	0.9

感谢您关注我们的产品,若您希望获得进一步的了解,如收口网价格、收口网规格型号等更多信息,欢迎您随时联络我们,诚邀为您提供最满意的服务!