

# UV-哑膜皱纹

产品名称	UV-哑膜皱纹
公司名称	深圳市博美鑫印刷材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	着色力:100% 颜色:透明,可调色 粘度:25s
公司地址	深圳市光明新区公明街道合水口社区文阁路中裕绿色高新产业园B栋11楼C区
联系电话	075527187116 13924665471

## 产品详情

品牌	博美鑫	用途	UV丝印油墨
着色力	100 (%)	细度	100 (um)
适用对象	烟、酒、文具、挂历、茶叶产品、化妆品、礼品等包装	流动度	好 (mm)
固着速度	15-55mm (min)	保质期	6 (个月)

### UV-哑膜皱纹

承印物:

纸张、PVC片材、有机玻璃、部分覆膜纸。

产品举例:

烟、酒、文具、挂历、茶叶产品、化妆品、礼品等包装。

产品特性:

印刷品有类以上鱼鳞状的特殊效果,花面条纹均匀良好,明亮有致、有强烈的反光效果。

产品 耐水性 柔韧度

UV-哑膜皱纹 2级 在保证附着力良好的情况下，可冲压模切

产品技术参数:

产品 色相

粘度/25 固化速度 固化所需能量 固含量

UV-哑膜皱纹透明或微黄色液体 25-30p 15-25m/min  
90mj/cm<sup>2</sup> 99%

使用说明:

网 版：建议使用120-250目聚酯网纱，张力13-15N/cm<sup>2</sup>；

刮 胶：65-75度聚氨酯刮胶；

参考用量：180目印刷时，约为30-35m<sup>2</sup>/kg；

UV机功率：低压皱纹灯，40W × 3支，中高压灯5KW × 2支；

选用助剂：需要博美鑫本厂的专用稀释剂，其它厂家助剂可能影响起皱效果。