

# UV-雪花油墨

产品名称	UV-雪花 油墨
公司名称	深圳市博美鑫印刷材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	着色力:100% 颜色:透明 粘度:25s
公司地址	深圳市光明新区公明街道合水口社区文阁路中裕绿色高新产业园B栋11楼C区
联系电话	075527187116 13924665471

## 产品详情

UV雪花油墨：附着力好，耐磨，无味，印刷性好，雪花效果明显，广泛用于烟酒包装、贺卡等。

一、油墨特性：印刷品表面有非常细密均匀平滑的小皱纹、花点图案，并有哑光效果。墨层平整、柔韧性好、光泽柔和、手感佳、附着力优，在普通胶印，UV胶印色墨上表现出优异的附着力。油墨成纹稳定，印前印后均无异味，幽默光泽、花纹粗细、透明。与遮盖均可调整应用行业：各种高档包装（如烟酒类、食品类、化妆品、医药类等）

二、使用方法：网版；采用300-380目的聚酯网纱，张力14-16N/cm<sup>2</sup>选用网版规格将影响雪花的起花速度、雪花大小和光泽。雪花油墨的固化对光固机的要求较为特别，要求联机操作固化或者采用3支以上紫外灯管的光固机固化，前组灯或前支灯用于形成雪花，后组灯或后两支灯用于固化雪花。

三、稀释/清洗：1.一般不需经稀释使用，如有需要，可添加UV专用稀释剂。2.若使用其它稀释剂，可能会对附着力，印品效果带来不良影响。四、印刷：1.使用前，请先将油墨充分搅拌。2.UV油墨适用于250目-420目印刷。3.使用300目T型网版印刷时，每千克覆盖面积为35-50平方米。五、干燥/固化：1.采用紫外线照射固化。2.标准固化条件为：两组紫外线灯（一组成纹灯，一组固化灯）。两只灯之间的距离为1-2米，成纹灯为80w/cm金属卤素灯1支，灯高10-15cm，传送带速度20-40m/min；固化灯为80w/cm金属卤素灯3-4支，灯高10-15cm，传送带速度20-40m/min；六、注意事项：1.冬夏温差会导致油墨粘度变化，影响印刷适性。2.油墨使用与储存时，须避免阳光或强光直射。3.使用油墨时若不慎粘到皮肤，请用肥皂水清洗干净。七、储存：1.原包装油墨的保存时间为常温25℃以下六个

月。2.使用后请将容器完全密封后放在阴暗处保存.