

# 水泥楼梯防滑条特点及安装方法

产品名称	水泥楼梯防滑条特点及安装方法
公司名称	南京翠湖建筑材料有限公司
价格	5.00/米
规格参数	品牌:美硕 型号:MSSNFHT 规格:15mm*15mm
公司地址	南京市秦淮区武定新村26栋201室
联系电话	025-58196288 17714531189

## 产品详情

### 水泥楼梯防滑条特点及安装方法

#### 水泥楼梯踏步产品性能及特点:

- 1、自重轻——结构设计考虑的重要因素,对于如桥梁,多层停车场,高架桥等的承重有很好的减负作用,大大延长原有的结构设计使用寿命。
- 2、高度耐磨——能抵抗高硬度,高强度的物件磨损。可轻松磨削钢铁,大理石等硬物而无损;
- 3、耐霉菌——固化的金刚砂楼梯防滑贴耐大多数霉菌,可以在苛刻的热带条件下使用;
- 4、使用寿命长——内部磨砂材质碳化硅与混合基质都有很强的化学稳定性;
- 5、基面不受外界影响——本产品具有很好的各种条件下优异的防滑耐磨效果(例如雨水、油污等混合复杂条件);
- 6、耐化学品侵蚀——利用各种化学品进行长时间的浸泡,对该产品没有影响;
- 7、抗弯性能好——具有较好的抗拉和抗弯强度,不易折断。

泥楼梯防滑条做法是及注意事项。

水泥楼梯防滑条在使用时，还要经常掺入一些添加剂如微沫剂、防水粉等，以改善它的和易性与粘稠度。

水泥楼梯防滑条里按比例加入石子，就成为混凝土。

水泥楼梯防滑条标号强度的意思是指对按标准方法制作和养护的7.07CMX7.07CMX7.07CM的正立方体试件,在28d龄期，用标准试验方法测得的抗压强度总体分布中的一个值。

100号水泥砂浆是指它的强度是100Kg/cm<sup>2</sup>，全部改成以MPa为单位了，100号对应于M10。配合比根据原材料不同、砂浆用途不同而不同，以常用的42.5普通硅酸盐水泥、中砂配100（M10）砌筑砂浆为例：每立方米砂浆配比为水泥305kg：砂1.10m<sup>3</sup>：水183kg。

水泥防滑条商品技术指标：SiC% 90

Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>% 1.0

体积密度g/cm<sup>3</sup> 2.5

常温耐压强度Mpa 50

耐热度 1500

重烧收缩% 1500度3h 0.5

热震稳定性 850度水冷次>10

0.2Mpa荷重软化温度 1500