金刚砂坡道防滑条厂家

产品名称	金刚砂坡道防滑条厂家
公司名称	南京翠湖建筑材料有限公司
价格	5.00/米
规格参数	品牌:美硕 型号:nssnc-1 规格:15mm*15mm
公司地址	南京市秦淮区武定新村26栋201室
联系电话	025-58196288 17714531189

产品详情

金刚砂坡道防滑条厂家

南京美硕建材有限公司是专业制造建筑变形缝，铝合金防滑条、坡道防滑条线等新型科技建材的现代化企业。我们公司是技术领先的现代化企业，公司拥有先进的生产设备，完善的检测设备。已通过ISO9001-2008国家质量体系认证，并获重合同守信用企业。年产各类铝合金防滑条36万米，坡道防滑条100万米，金刚砂防滑条200万米。

金刚砂坡道防滑条材质特性:产品具有双层构造组成，底部由高等级6063氧化铝合金而成,表层为特殊配方软质PVC,耐磨、耐老化、防菌、阻燃、耐污、环保无毒、可更换。

金刚砂坡道防滑条做法一：1、20厚1:2水泥砂浆抹面，15宽金刚砂防滑条，中距80凸出坡面2、水泥浆结合层一道（内掺建筑胶）3、60厚C15混凝土4、300厚3:7灰土垫层分两层夯实5、素土夯实（坡度按工程设计）厚度：3802：1、20厚1:2水泥砂浆抹面，15宽金刚砂防滑条，中距80凸出坡面2、100厚C15混凝土3、300厚3:7灰土垫层分两层夯实4、素土夯实（坡度按工程设计）刚砂防滑条-产品说明固化方式化学固化表面磨砂一级黑碳化硅（含量98SiC以上，碳化硅熔点2700，沸点高于3500，显微硬度为28403320kg/mm2硬度很大，大约是莫氏9度密度3.06320）混合基质混合高强度树脂外观颜色规格尺寸根据用户要求定做，基面粗糙度、防滑系数由客户根据适用场所自行选择，9.5mm×9.5mm；嵌入式采用梯形