# 47寸4.9mm超窄边液晶拼接屏

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 47寸4.9mm超窄边液晶拼接屏 |
| 公司名称 | 中山市云谷信息科技有限公司 |
| 价格 | 5300.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:云谷<br>型号:CV-470AL<br>面板型号:LG47寸4.9mm工业面板 |
| 公司地址 | 中山市板芙镇板芙北路184号首层 |
| 联系电话 | 13418898080 18680178407 |

# 产品详情

一、LG原装工业 A+级 DID 液晶屏，性能高。LED背光灯源节能环保图像高清。整机工作功耗低，衰减少，连续7*24小时工作可达6万小时，环保节能，图像高清均衡无失真。

二、高亮度、高色域、高对比度，保证完美的显示效果；178 ° 宽广视角设计，全方位观赏。

三、超窄边无缝拼接设计，物理拼缝4.9mm，近乎无缝的显示效果。

四、采用最新 3D 数字滤波和 3D 数字降噪技术，更好消除亮色、杂色干扰；16.7M 色彩，真实再现画面的每一个细节。

五、智能温控风扇，环保静音；6ms 快速响应时间，画面真正无拖尾。

六、全金属机壳，黑色烤漆工艺，防火、防静电、防磁场、防干扰、防辐射。

七、机器信号接口包括BNC、VGA、DVI、HDMI等各种接口，可兼容各种品牌摄像机、NVR、DVR、解码器、数据矩阵、视频播放器等多种设备。

八、背光自适应，根据环境光线自动调节背光光源，达到观看图像视频不伤眼，防灼伤。

九、机器内部温度温控显示。内部采用自动感温芯片，自动换醒风扇等辅助配件工作，且在屏幕上可自动显示内部芯片温度。

十、模块化设计便于安装，安装过程中，各模块之间都有定位孔，整套辅助安装配件都是系统一体化设计，便于安装且定位准确，后期维护简单方便。

| | | |
|---|---|---|
| 液晶拼接单元尺寸 | | 47寸超窄边液晶拼接单元 |
| 液晶拼接单元型号 | | CV-470AL |
| 面板参数 | 面板类型 | 47 ” DID LED Panel |
| | 显示尺寸 | 1039.7(W)*584.8(H)(mm) |
| | 显示比例 | 16：9 |
| | 背光类型 | LED |
| | 分 辨 率 | 1920*1080 |
| | 显示色彩 | 16.7M(8bit) |
| | 亮 度 | 500cd/m2 |
| | 对 比 度 | 4500:1 |
| | 可视角度 | 178 ° |
| | 响应时间 | ≤6ms |
| | 使用寿命 | 60000 小时 |
| | 物理拼缝 | 4.9mm(单边左、上：2.8mm,单边右、下：2.1mm) |
| 功能 | 彩色制式 | PAL/NTSC/SECAM |
| | 菜单语言 | 简体中文、繁体中文、英文多国语言 |
| | 操作方式 | 遥控器 |
| 输入输 | D-15 针 RGB 输入(VGA) | 1 |

| | | |
|---|---|---|
| 出<br>接<br>口 | DVI 输入 | 1 |
| | HDMI 输入 | 1 |
| | 复合视频输入(AV) | 2(BNC*2) |
| | 复合视频输出（AV） | 2(BNC*2) |
| | 控制信号输入 | RS232（RJ45-8 接口） |
| | 控制信号环出 | RS232（RJ45-8 接口） |
| 电源 | 电源输入 | AC100-240V,50 /60HZ |
| | 电源功耗 | ≤180W |
| 工作<br>环境 | 工作温度 | 0°C—50°C |
| | 存储温度 | -20°C-60°C |
| | 工作/存储湿度 | 20%-80% |
| 安装<br>系统 | 机柜/支架 | 定制 |
| | 安装辅料 | 定制 |
| | 安装方式 | 机柜、壁挂、支架、积木、嵌入、移动式等 |
| 产 品<br>相 关 | 产品尺寸 | 1044.9×590.2×115（mm） |
| | 外观颜色 | 黑色 |
| | 外壳材质 | 金属 |
| | 产品认证 | ISO9001,3C 等 |
| | 净重 | 25KG |