

顶棚伸缩缝参照图集

产品名称	顶棚伸缩缝参照图集
公司名称	南京隆东建材有限公司
价格	55.00/米
规格参数	
公司地址	南京市雨花台区板桥街道朝阳西苑商务大厦33幢7楼725室
联系电话	13585199811

产品详情

顶棚伸缩缝参照图集

做法：参照图集《变形缝建筑构造（三）》（04CJ01-3）第18页第1个。对应编号：EM型 特点：金属盖板型内墙变形缝耐久性好。对于橡胶嵌平行内墙变形缝，稳定型更好。盖板自定中心，接合平整。型号：(平面)型 转角型 50%位移量 基座厚度：1.0mm

2.0mm 适用缝宽75mm-500mm 滑杆的设置确保变形装置变化 面板可选用铝合金（表面做阳极氧化处理）、不锈钢（表面可做喷漆处理）或黄铜（H62黄铜型材）顶棚伸缩缝材料组成

1) 建筑伸缩缝装置由铝合金型材、铝合金板（或不锈钢板）、橡胶嵌条及各种专用胶条等组成。2) 如果在建筑伸缩缝装置里配置止水带、防火带和保温带，还可以使伸缩缝装置满足防水、防火、保温等设计要求。1) 金属卡锁型楼地面伸缩缝 止水带采用厚1.5mm三元乙丙橡胶片材，能够长期在阳光、潮湿、寒冷的自然环境下使用。当长度方向需要连接时，可用搭接胶粘接。2) 防火带是由两层不锈钢衬板中间夹硅酸铝耐火纤维毡共同组成的专用配件，防火带的两侧与主体结构固定。按GB/T9978-1999《建筑构件耐火试验方法》测试耐火极限，可满足1h~4h的不同要求。昆明变形缝的分类：1)

按建筑使用部位分为：楼地面变形缝，外墙变形缝，内墙变形缝，顶棚及天花变形缝，屋面变形缝。2) 按伸缩缝使用部位的特点分为：平面型和转角型。3)

按伸缩缝装置的构造特征分为：金属盖板型，金属卡锁型，单列嵌平型，双列嵌平型，橡胶嵌平型。4) 按使用功能的特殊要求分为：承重型和抗震型。1.3

伸缩缝装置适用缝宽为25~450mm。主要技术性能及执行标准1.4主要技术性能及执行标准1) 我国目前尚无伸缩缝国家标准，现有生产厂都是执行美国材料实验协会（ASTM）标准E1399-1997。2) 其中不锈钢板应符合GB/T3280《不锈钢冷轧钢板》标准；铝合金型材应符合GB/T3880《铝及铝合金轧制板材》和GB/T5237-2000《铝合金建筑型材》标准。3) 橡胶制品应具有优良的抗疲劳、耐低温、抗压缩变形、抗紫外线和防水等性能。