

塑料12芯光纤分纤箱 室外光纤配线箱

产品名称	塑料12芯光纤分纤箱 室外光纤配线箱
公司名称	慈溪市顺泰通信设备厂
价格	28.00/台
规格参数	品牌:顺泰通信 材质:塑料/SMC/冷轧板 产品尺寸:235*200*60
公司地址	慈溪市观海卫镇城南村桃园中路13-9号
联系电话	13336677710

产品详情

【外贸款8芯分纤箱】

此产品尺寸：235*200*60

需要满配的客户请联系客服详谈具体配置和型号

能安装12个适配器如SC,FC,ST,LC和1条12芯束状尾纤

光纤分纤箱，光纤分线箱，光纤配线箱，光纤楼道箱，楼道配线箱，光缆分纤盒可以壁挂、抱杆、塑料ABS+PC材质室外防水性强，防老化 防晒 防雨光纤配线箱（FTTH光纤分纤箱）室内壁挂式光纤配线箱（以下简称“光纤配线箱”）主要应用于小区、楼宇或校园等光纤接入网络、基站覆盖网络等室内光纤网络的配线连接，是光纤进入小区、大楼或校园等部位的首选配线设备。该产品集光缆固定、光纤盘储和熔接、配线插头互连等功能于一体，可实现主光缆与小区、大楼或校园等分支光缆的信号互连。

特点：

集光缆固定、光纤盘储和熔接、配线插头互连等功能于一体。

采用门锁锁闭配线箱门，保证配线箱开关箱门的安全。

光缆压紧、加强芯和涤纶纤维固定等附件可以保证光缆和配线箱之间很好连接，提高光缆的抗拉能力。

卡装式适配器安装板方便适配器安装板与隔板之间的安装。

主要技术指标：

环境温度：-40 ~ +80

相对湿度：< 85% (30 时)

大气压力：70 ~ 106KPa

工作波长：850 μm , 1310 μm , 1550um μm (根据使用光纤而定)

连接器插入损耗： 0.3dB (连接损耗： 0.5dB)

连接器回波损耗： 45dB (PC) , 50dB (UPC) , 60dB (APC)

连接插拔寿命：500次

机箱与接地装置之间绝缘电阻： 1000M / 500V (DC)

机箱与接地之间耐压：3000V (DC) / 1min (不击穿，无飞弧)。

FTTH光纤到户、主干到户、FTTH分配箱、楼道箱、光分路箱、尾纤、跳线、光纤适配器、耦合器、熔纤盘、光纤面板、ODF箱、适配器，光纤法兰盘，光纤耦合器，光纤桌面盒，光纤冷接子，光纤快速连接器，ODF单元箱，一体化模块，光纤熔纤盘，热塑套管、理线架、室内外分线盒、机柜等通信产品，三网合一箱，室内三网合一ODF配线架，ODF光纤配线架配线柜，室外防水光缆交接箱，室外防水三网合一光缆交接箱光交箱，室外防水光分路器箱，卧式，立式光缆接头盒，光缆熔接包，光缆接续盒。

公司材质齐全，塑料ABS+PC材质光纤分纤箱，光纤分线箱，光纤配线箱，楼道直熔箱，光缆分纤盒，光缆分线盒，光纤分路箱，光纤分配箱，卧式，立式光缆接头盒，光缆熔接包，光缆接续盒。

SMC玻璃钢复合材质有：光缆交接箱，三网合一光交箱，光纤分纤箱，光纤分线箱，光缆配线箱，分光箱，楼道箱，直熔箱，光分路器箱。

冷轧板铁皮材质有：光纤分纤箱，光纤分线箱，光纤配线箱，楼道直熔箱，光缆分纤盒，光缆分线盒，光纤分路箱，光纤分配箱，光分路器箱，三网合一箱，三网合一ODF配线架，配线柜，ODF机架式配线架，欢迎新老客户咨询采购！