12芯光纤分纤箱1分8芯光分路器箱厂家价格

产品名称	12芯光纤分纤箱1分8芯光分路器箱厂家价格
公司名称	慈溪市顺泰通信设备厂
价格	35.00/个
规格参数	规格:235*200*60 产品材质:PPT料 颜色:白灰
公司地址	慈溪市观海卫镇城南村桃园中路13-9号
联系电话	13336677710

产品详情

此产品尺寸：235*200*60

需要满配的客户请联系客服详谈具体配置和型号

可以安装1个插片式1分8光分路器翻板底部也可以安装1个盒式1分8光分路器。

光纤分纤箱，光纤分线箱，光纤配线箱，光纤楼道箱，楼道配线箱，光缆分纤盒可以壁挂、抱杆、塑料ABS+PC材质室外防水性强，防老化、防晒、防雨。

使用区：移动 联通 铁通 电信 广电FTTH FTTB FTTX FTTP

安装地方：壁挂式 楼道 室外 室内 抱杆式 入墙式家庭住宅

为适应市场需求设计的分纤（分光）箱，分为直熔型、适配器型光缆分纤箱和盒式、插片式光缆分光分纤箱。箱体材料采用优质冷轧钢、不锈钢或复合材料。主要适用在FTTH接入方式下的楼道或户外分光点。适用于FTTH的一级或二级分光，二级分光优势特别明显。并且引入了旁路纤接续功能。

直熔型体积小巧，配置多样，特别适合一级分光模式下，放置在楼道、弱电井等场合。

适配器型分纤箱除具有分配线功能，还预留分光功能，可灵活配置各种不同规格的盒式光分路器。

上联光缆：容量16-32光缆出纤：蝶形光缆接SC蝶形光缆尾纤或快速连接头至用户端。进缆方式：室内上进/下进、室外下进。

分纤（分光）箱：适用插片式 适配器直接安装。一产品简介:

一、产品概述：

安装在室外墙壁、电杆等位置，可以方便完成光缆的接续和分配功能，并能满足光分路器的安放而实现分光功能。

二、产品特点：

1.箱体内放置插片式分光器，可安装1个1分8插片式分光器。

2.集熔接、分光、配线于一体，可实现光缆的直熔和接续。

3.上下均可进缆，操作方便，结构合理。

4.光缆固定、接地方便，箱体内有足够的布线空。

三、特点及结构说明:

1:箱体采用PC/ABS制作,使用寿命达到20年以上.

2:双层结构的设计,上层为光分器配线层,下层为光纤熔接层. 四、主要技术参数(符合YD/T988-2007通信光缆交接箱要求)

1:工作温度：-40°C~+70°C；

2:储存温度：-40°C~+70°C；

3:工作湿度：≤90%（+30°C时）；

4:大气压力：62Kpa～106Kpa；

5:绝缘电阻：接地装置与箱体金工件之间的绝缘电阻不小2X104MΩ/500V(DC)

FTTH光纤到户、主干到户、FTTH分配箱、楼道箱、光分路箱、尾纤、跳线、光纤适配器、耦合器、熔纤盘、光纤面板、ODF箱、适配器，光纤法兰盘，光纤耦合器，光纤桌面盒，光纤冷接子，光纤快速连接器，ODF单元箱，一体化模块，光纤熔纤盘，热塑套管、理线架、室内外分线盒、机柜等通信产品，三网合一箱，室内三网合一ODF配线架，ODF光纤配线架
配线柜，室外防水光缆交接箱，室外防水三网合一光缆交接箱
光交箱，室外防水光分路器箱，卧式，立式光缆接头盒，光缆熔接包，光缆接续盒。

公司材质齐全，塑料ABS+PC材质光纤分纤箱，光纤分线箱，光纤配线箱，楼道直熔箱，光缆分纤盒，光缆分线盒，光纤分路箱，光纤分配箱，卧式，立式光缆接头盒，光缆熔接包，光缆接续盒。

SMC玻璃钢复合材质有，光缆交接箱，三网合一光交箱，光纤分纤箱，光纤光纤分线箱，光缆配线箱，分光箱，楼道箱，直熔箱，光分路器箱。

冷轧板铁皮材质有，光纤分纤箱，光纤分线箱，光纤配线箱，楼道直熔箱，光缆分纤盒，光缆分线盒，光纤分路箱，光纤分配箱，光分路器箱，三网合一箱，三网合一ODF配线架，配线柜，ODF机架式配线架，欢迎新老客户咨询采购。