

伯乐BOHLER FOX CEL6010焊条

产品名称	伯乐BOHLER FOX CEL6010焊条
公司名称	天津斯米克焊接材料销售有限公司
价格	35.00/公斤
规格参数	品牌:伯乐 直径:2.5/3.2/4.0mm 产地:奥地利
公司地址	中国 天津市河北区 河北区胜利路北岸华庭社区一层192室
联系电话	86 022 60822290 13821142300

产品详情

E6010纤维素焊条

说明：E6010是直流专用高纤维素钠型药皮焊条。该焊条可进行全位置焊接，电弧吹力大，可实现单面焊双面成形，熔化速度快，熔池清晰，脱渣容易，抗气孔性能强，操作方便。可应用于对全位置焊接工艺要求高的其它焊接领域，如锅炉压力容器，大型桥梁等。

熔敷金属化学成分%

元素	C	Mn	Si	S	P	Ni	Mo
标准值	-	-	-	0.030	0.030	-	-
典型值	0.010	0.40	0.07	0.013	0.017	0.05	0.01

熔敷金属力学性能%

项目	屈服强度Rp0.2/MPa	抗拉强度Rm/MPa	伸长率A%	-30	冲击功KV2/J
标准值	330	420	22		27
典型值	400	496	25		77

X射线探伤要求：I级

参考焊接电流（DC+）

焊条直径mm	3.2	4.0
焊条长度mm	350	350
焊接电流A（平焊）	80-110	110-150
焊接电流A（立仰焊）	60-100	100-140

注意事项：

1. 焊前不允许对焊条进行重新烘焙
2. 该类型焊条应保存在密闭的容器中，一旦打开包装应尽快使用，避免长时间暴露在阳光下或温度变化较大的环境中。
3. 4.0mm焊条焊接时，尽可能采用大推力、小电流、以提高焊接性能。

我公司销售各种型号焊接材料，由于型号繁多，列表上有部分型号没有列出，如果本表没

有找到您需要的型号，请联系我们的客服或电话咨询：13821142300

拍之前请与掌柜联系确认现货，规格，参数情况。如遇掌柜不在线，可先收藏本店铺，数

量多的宝贝可以直接拍下，注明购买数量和规格等，为确保万无一失，还是希望您在24小

时内与掌柜沟通

关于发票

本店可开17%增值税专用发票

17%税率增值税专用发票：需要公司提供（全名、税号、地址、电话、开户行、账号）

金额需满5000元；

单次不满金额可累计后开增票.