

E6013耐磨焊条J421碳钢焊条耐磨碳钢焊条

产品名称	E6013耐磨焊条J421碳钢焊条耐磨碳钢焊条
公司名称	河北科越焊接材料科技有限公司
价格	15.00/公斤
规格参数	2.5:350-400 3.2:350-400 4.0:350-400
公司地址	河北省邢台市清河县葛仙庄镇康家庄社区
联系电话	0319-8199168 15731936886

产品详情

E6013焊条

说明:J421是氧化钛型药皮的碳钢焊条。交直流两用，可进行全位置焊接。具有优异的焊接工艺性能，操作性能良好，再引

弧容易，电弧稳定，焊缝成形美观。

用途:焊接低碳钢结构，特别适于薄板小件及要求焊缝表面美观和光洁的盖面焊。

熔敷金属化学成分（%）

	C	Mn	Si		S
保证值	0.20	1.00	0.35		0.00

熔敷金属力学性能（620 × 1h）

试验项目	Rm(N/mm ²)	ReL(N/mm ²)	A (%)	

保证值	420	330	16
-----	-----	-----	----

参考电流 (AC、 DC)

焊条直径(mm)	2.0	2.5	3.2	4.0
焊接电流(A)	40~70	50~90	90~130	130~200

E6013焊条

我厂是专业生产出口电焊条AWS E6013。系用引进技术生产的钛型低碳钢焊条，具有优良的焊接工艺性能，交直流两用，可进行全位置焊接，而且可以立向下焊，因此对立向角焊缝的焊接尤为适宜。用途：可用于较重要的低碳钢结构和强度等级较低的低合金钢的焊接。本厂以优质的品质，良好的服务，深受客人的好评。

我厂经价格

品质欢迎新老客户光临与合作。

RECOMMENDED WELDING CURRENTS			
SPECIFICATION(mm)		CURRENT RANGE(Amp)	
	Length	Flat	Vertical & Overhead
2.0	300	40-60	30-55
2.5	300	60-90	60-80
3.2	350	90-130	80-100
4.0	400	150-200	140-170
5.0	400	160-230	150-210

MECHANICAL PROPERTIES OF DEPOSITED METEL:

S(Mpa)	b (Mpa)	5 (%)	VTYPE AK0 (J)
330	420	22	50

CHEMICAL COMPOSITION OF MELTING MENTAL :

C	Mn	Si	S	P
0.12%	0.3~0.6%	0.25%	0.035%	0.040%

RECOMMENDED WELDING CURRENTS		
SPECIFICATION(mm)		CURRENT RANGE(Amp)
	Length	Flat
		Vertical & Overhead

2.0	300	40-60	30-55
2.5	300	60-90	60-80
3.2	350	90-130	80-100
4.0	400	150-200	140-170
5.0	400	160-230	150-210

MECHANICAL PROPERTIES OF DEPOSITED METEL:

S(Mpa)	b (Mpa)	5 (%)	VTYPE AK0 (J)
330	420	22	50

CHEMICAL COMPOSITION OF MELTING METAL :

C	Mn	Si	S	P
0.12%	0.3~0.6%	0.25%	0.035%	0.040%

Item No	AWS E6013	AWS E6013	AWS E6013	AWS E6013
Size:	2.5 × 350mm	3.2 × 350mm	4.0 × 400mm	5.0 × 400mm
Packing:	5KG/innerx, 4xes/carton	5KG/innerx, 4xes/carton	5KG/innerx, 4xes/carton	5KG/innerx, 4xes/carton
Carton meas:	360*180*110mm	360*180*110mm	410*160*110mm	410*160*110mm
GW	20.5KG	20.5KG	20.5KG	20.5KG
MOQ	10TONS	10TONS	10TONS	10TONS

产品型号	AWS E6013	AWS E6013	AWS E6013	AWS E6013
尺寸	2.5 × 350mm	3.2 × 350mm	4.0 × 400mm	5.0 × 400mm
包装	5千克/小盒, 4小盒/箱	5千克/小盒, 4小盒/箱	5千克/小盒, 4小盒/箱	5千克/小盒, 4小盒/箱
大箱尺寸	360*180*110mm	360*180*110mm	410*160*110mm	410*160*110mm
毛重	20.5千克	20.5千克	20.5千克	20.5千克
最小起订量	10吨	10吨	10吨	10吨